ARV 6 SERIES

Denko

Модульные наружные блоки 6 поколения, 380~415V-50/60Hz




- DC INVERTER
- Компрессор GREE
- Фреон R410A
- Тихий режим
- Широкий выбор моделей внутренних блоков
- Функция самодиагностики

HP			8	10		
Model			DN-VRF H250/SR1MV-I	DN-VRF H280/SR1MV-I		
Комбинация		HP	8	10	12	14
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28	33.5	40
	Обогрев	кВт	25.2	28	33.5	40
Электропитание	Питание	V~,Hz,Ph	380~415,3,50/60	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60
	Мощность охлаждение	кВт	5.31	6.79	9.10	10.52
	EER	В/В	4.75	4.12	3.68	3.80
	Мощность обогрев	кВт	5.48	6.84	9.36	10.93
	COP	В/В	4.6	4.09	3.58	3.66
Эффективность	Воздушный поток	м3/ч	12000	12000	12000	14000
	Уровень шума	дБ(А)	≤58	≤58	≤58	≤61
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Кол-во		1	1	1	1
Мотор вентилятора	Тип		DC motor	DC motor	DC motor	DC motor
	Кол-во		1	1	1	2
Коэффициент соединения		%	50~200	50~200	50~200	50~200
Размер (ШхГхВ)	Нетто	мм	990×765×1635	990×765×1635	990×765×1635	1340×765×1635
	Брутто	мм	1040×830×1800	1040×830×1800	1040×830×1800	1400×830×1800
Вес	Нетто	кг	215	215	230	265
	Брутто	кг	225	225	240	280
Диаметр трубы	Жидкость	мм	12.7	12.7	12.7	15.88
	Газ	мм	22.2	22.2	22.2	28.6
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-15~55	-15~55	-15~55	-15~55
	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

HP			16	18		
Model			DN-VRF H450/SR1MV-I	DN-VRF H500/SR1MV-I		
Комбинация		HP	16	18	20	22
Производительность	Охлаждение	кВт	45	50.4	56	61.5
	Обогрев	кВт	45	50.4	56	61.5
Электропитание	Питание	V~,Hz,Ph	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60
	Мощность охлаждение	кВт	12.20	14.80	17.64	20.20
	EER	В/В	3.69	3.41	3.17	3.04
	Мощность обогрев	кВт	12.21	14.89	17.31	19.17
	COP	В/В	3.69	3.38	3.24	3.21
Эффективность	Воздушный поток	м3/ч	14000	16000	16000	16000
	Уровень шума	дБ(А)	≤61	≤63	≤63	≤63
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Кол-во		1	1	2	2
Мотор вентилятора	Тип		DC motor	DC motor	DC motor	DC motor
	Кол-во		2	2	2	2
Коэффициент соединения		%	50~200	50~200	50~200	50~200
Размер (ШхГхВ)	Нетто	мм	1340×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635
	Брутто	мм	1400×830×1800	1400×830×1800	1400×830×1800	1400×830×1800
Вес	Нетто	кг	265	330	330	330
	Брутто	кг	280	345	345	345
Диаметр трубы	Жидкость	мм	15.88	15.88	15.88	15.88
	Газ	мм	28.6	28.6	28.6	28.6
Рабочий диапазон	Охлаждение	℃	-15~55	-15~55	-15~55	-15~55
	Обогрев	℃	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Рефнеты-разветвители



DNAFG-00B - Рефнет для блоков ARV мощностью от 8 до 16 кВт.
DNAFG-12B - Рефнет для блоков ARV мощностью от 22 до 33 кВт.
DNAFG-24B - Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков. Для ARV систем мощностью от 33 до 68 кВт.
DNAFG-34B - Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков. Для ARV систем мощностью от 68 до 96 кВт.
DNAFG-50B - Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков. Для ARV систем мощностью от 96 до 140 кВт.
DNAFG-64B - Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков. Для ARV систем мощностью более 140 кВт.