DNMULT DC INVERTER 2022

Denko

Серия DNMULT DC INVERTER бренда DENKO 2023 года - это комплекс современных высокотехнологичных мульти-сплит систем, оснащенных наилучшими комплектующими и представленных в современных высококачественных корпусах. Возможность одновременного подключения к одному внешнему блоку сразу нескольких внутренних блоков позволяет с минимальными затратами и нарушением внешнего вида зданий задать комфортный климат сразу в нескольких помещениях. Данная серия является одной из лучших вариантов обладающих высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, компактными размерами. Серия DNMULT может стать идеальным вариантом для установки, например, в загородном доме или многокомнатной квартире.

- КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA
- Уровень шума 22dB
- Класс энергоэффективности A
- Golden fin
- Компактный дизайн
- DC INVERTER

Внешний блок		Внутренний блок		
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3
DNMULT 18/2	1:1	7	—	—
		9	—	—
		12	—	—
		18	—	—
	1:2	7	7	—
		7	9	—
		7	12	—
		9	9	—
		9	12	—
DNMULT 20/2	1:1	7	—	—
		9	—	—
		12	—	—
		18	—	—
	1:2	7	7	—
		7	9	—
		7	12	—
		7	18	—
		9	9	—
		9	12	—
		9	18	—
		12	12	—
DNMULT 24/3	1:1	7	—	—
		9	—	—
		12	—	—
		18	—	—
	1:2	7	7	—
		7	9	—
		7	12	—
		7	18	—
		9	9	—
		9	12	—
		9	18	—
		12	12	—
	1:3	7	7	7
		7	7	9
		7	7	12
		7	9	9
		7	9	12
		7	12	12
		9	9	9
		9	9	12
DNMULT 30/3	1:1	7	—	—
		9	—	—
		12	—	—
		18	—	—
	1:2	7	7	—
		7	9	—
		7	12	—
		7	18	—
		9	9	—
		9	12	—
		9	18	—
		12	12	—
	1:3	7	7	7
		7	7	9
		7	7	12
		7	9	9
		7	9	12
		7	12	12
		9	9	9
		9	9	12
		9	12	12
		9	18	18
		12	12	12
		12	12	18
		12	18	18

Внешний блок		Внутренний блок			
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4
DNMULT 42/4 DNMULT 42/5	1:4	7	7	7	7
		7	7	7	9
		7	7	7	12
		7	7	7	18
		7	7	9	9
		7	7	9	12
		7	7	9	18
		7	7	12	12
		7	7	12	18
		7	7	18	18
		7	9	9	9
		7	9	9	12
		7	9	9	18
		7	9	12	12
		7	9	12	18
		7	9	18	18
		7	12	12	12
		7	12	12	18
		9	9	9	9
		9	9	9	12
		9	9	9	18
		9	9	12	12
		9	9	12	18
		9	12	12	12
		9	12	12	18
		12	12	12	12
DNMULT 42/5	1:5	7	7	7	7	7
		7	7	7	7	9
		7	7	7	7	12
		7	7	7	7	18
		7	7	7	9	9
		7	7	7	9	12
		7	7	7	9	18
		7	7	7	12	12
		7	7	7	12	18
		7	7	9	9	9
		7	7	9	9	12
		7	7	9	9	18
		7	7	9	12	12
		7	7	9	12	18
		7	7	12	12	12
		7	9	9	9	9
		7	9	9	9	12
		7	9	9	9	18
		7	9	9	12	12
		7	9	12	12	12
		9	9	9	9	9
		9	9	9	9	12
		9	9	9	9	18
		9	9	9	12	12
		9	9	12	12	12

Внутренний блок 2023

Denko

Модель		DNMULT-07	DNMULT-09	DNMULT-12	DNMULT-18
Охлаждение	Производительность, Вт	2,05(1,13-2,7)	2,58(1,40-3,30)	3,50(1,7-3,7)	5,27(2,5-5,8)
	Потребляемая мощность, Вт	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)
Обогрев	Производительность, Вт	2,15(0,98-2,50)	2,70(1,20-3,0)	3,50(1,50-3,70)	5,37(2,5-5,80)
	Потребляемая мощность, Вт	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)
Электропитание, V/PH/HZ		220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Расход воздуха, м/ч		935	935	935	1530
Уровень шума, дБ (А)		22/24/28	22/24/28	33/36/41	35/41/44
Вес, кг	Без упаковки	8	8	8	11
	В упаковке	10	10	10	13
Размер, мм	Без упаковки	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225
	В упаковке	820x347x277	820x347x277	820x347x277	970x382x302
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)

Внешний блок

Модель		DNMULT 18/2	DNMULT 20/2	DNMULT 24/3	DNMULT 30/3	DNMULT 42/4	DNMULT 42/5
Охлаждение	Производительность, Вт	4,1(1,8-4,51)	5,3(2,0-5,83)	6,2(2,2-6,71)	7,9(2,3-8,69)	10,5(2,5-11,0)	12,1(2,77-12,8)
	Потребляемая мощность, Вт	1240(198-2100)	1750(280-2300)	1920(350-2800)	2460(560-3400)	3600(680-4930)	4450(750-5450)
	Номинальный ток, А	5,4	7,6	8,3	10,7	15,97	19,74
	Коэффициент, EER	3,31/A++	3,03/A++	3,18/A++	3,21/A++	2,92/A++	2,72/A++
	Коэффициент, SEER	6,16/A++	6,20/A++	6,16/A++	6,23/A++	6,14/A+	6,14/A+
Обогрев	Производительность, Вт	4,8(2,05-5,28)	5,6(2,21-6,16)	6,6(2,39-7,26)	8,2(2,45-9,02)	11,0(2,67-11,2)	13,0(2,69-13,1)
	Потребляемая мощность, Вт	1150(198-2100)	1540(280-2300)	1780(350-2800)	2270(560-3400)	3400(530-3950)	3800(600-4450)
	Номинальный ток, А	5,0	6,7	7,8	9,8	15,08	16,86
	Коэффициент, COP	4,17/A+	3,64/A+	3,71/A+	3,61/A+	3,24/A+	3,42/A+
	Коэффициент, SCOP	4,14	4,14	4,09	4,04	4,07	4,10
Максимальный потребляемый ток, А		10	11	13	16	23,5	24,5
Максимальная потребляемая мощность, Вт		2100	2300	2800	3400	5300	5640
Электропитание, V/PH/HZ		220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)		IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн)		I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Макс. длина трассы, для всех комнат, м		40	40	60	60	80	80
Макс. длина трассы для одного блока, м		25	25	30	30	35	35
Макс. перепад между внутр. и внешн. б., м		15	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между внутр. б., м		10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм		2x6,35мм(1/4)	2x6,35мм(1/4)	3x6,35мм(1/4)	3x6,35мм(1/4)	4x6,35мм(1/4)	5x6,35мм(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		2x9,52мм(3/8)	2x9,52мм(3/8)	3x9,52мм(3/8)	3x9,52мм(3/8)	4x9,52мм(3/8)	5x9,52мм(3/8)
Расход воздуха, м/ч		2100	2100	2700	2700	4000	4200
Уровень шума, дБ (А)		54	55	56	58	61	61
Вес, кг	Без упаковки	34	36	44	46	76,5	78,5
	В упаковке	37	39	47	49	81,5	83,5
Размер, мм	Без упаковки	800x315x545	800x315x545	834x328x655	834x328x655	985x395x808	985x395x808
	В упаковке	920x400x620	920x400x620	945x435x725	945x435x725	1105x495x895	1105x495x895
Параметры компрессора	Тип	ROTARY	ROTARY	2xROTARY	2xROTARY	2xROTARY	2xROTARY
	Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Сторона подключения		ВНЕШНИЙ БЛОК					
Монтажные размеры, мм		550	550	540	540	540	540
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2
Межблочный кабель		4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		1300	1350	1500	1400	3100	3100
Доп. количество фреона, гр		22	22	22	22	22	22
Макс. кол-во подключаемых блоков		2	2	3	3	4	5
Диапазон рабочих температур, °C	Охлаждение	-10~52					
	Обогрев	-15~24					