НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП DNP-A

Denko

- ON/OFF
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ICLEAN
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- ТУРБОРЕЖИМ
- СПЯЩИЙ РЕЖИМ
- ДВИЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- РЕЖИМ I FEEL
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15С
- САМОДИАГНОСТИКА
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ
- HEALTH
- АНТИ-F. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА





Модель		DNP-18A	DNP-24A	DNP-36A	DNP-48A	DNP-60A
Охлаждение	Производительность, Вт	5280	7030	10550	14070	16120
	Потребляемая мощность, Вт	1700	2150	3500	4680	5550
	Рабочий ток, А	7,5	9,35	7,2	9,1	11
	Коэффициент, EER	3,11	3,27	3,01	3,01	2,9
Обогрев	Производительность, Вт	5600	7600	11700	15240	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1550	1920	3240	4420	5010
	Рабочий ток, А	6,8	8,35	7	9	10
	Коэффициент, COP	3,61	3,96	3,61	3,45	3,51
Электропитание, V/PH/HZ		1 ФАЗА 220-240V,50HZ		3 ФАЗА 380-415V,50HZ		
Сторона подключения		ВНЕШНИЙ БЛОК				
Макс. длина трассы, м		20	20	30	50	50
Макс. перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7мм(1/2)	15,88мм(5/8)	15,88мм(5/8)	19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
Внутренний блок						
Расход воздуха, м/ч (макс/средн/мин)		950/700/560	1600/1160/700	1600/1260/800	2000/1800/1250	2000/1800/1250
Уровень шума, дБ (А)		43/35/32	49/45/42	50/46/42	51/46/40	51/46/40
Вес, кг	Нетто	28	36	36	44	44
	Брутто	32	42	42	50,5	50,5
Размер, мм	Нетто	1000×690×235	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	Брутто	1080×770×325	1360×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Внешний блок						
Расход воздуха		2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума, дБ (А)		55	57	58	58	60
Вес, кг	Нетто	36	48	64	95	99
	Брутто	39	51	74	105	109
Размер, мм	Нетто	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	Брутто	920x400x620	945x435x725	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
Монтажные размеры, мм (ш/в)		280/944	280/1224	280/1224	280/1544	280/1544
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2
Межблочный кабель		8x1.5MM2	8x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		1100	1700	2250	3000	3100
Дополнительная заправка хладагента, гр		20	50	70	70	70
Диапазон рабочих температур, С	Охлаждение	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49
	Обогрев	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

1. Напольно-потолочная сплит-система DNP-A идеально подходит для создания комфортного микроклимата в ресторанах, гостиницах, офисных помещениях. Прибор имеет элегантный дизайн, на передней панели расположены индикаторы режимов работы и цифровой дисплей с указанием температуры. Управление производится с помощью беспроводного пульта.

2. Универсальный монтаж. Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.

3. Функция iClean благодаря которой устройство автоматически сушится и очищается от пыли, что повышает эффективность охлаждения и нагрева.