НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП DNP-CH

- ON/OFF
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- ТУРБОРЕЖИМ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА - FEEL
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -10С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -7С
- САМОДИАГНОСТИКА
- HEALTH (ОПЦИЯ)
- ДВИЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ





Модель		DNP-18CH	DNP-24CH	DNP-36CH	DNP-48CH	DNP-60CH
Охлаждение	Производительность, Вт	5300	7200	10550	14000	16119
	Потребляемая мощность, Вт	1712	2230	3578	4551	5594
	Рабочий ток, А	7,78	10,1	7,8	9,3	12
	Коэффициент, EER	3,1	3,23	2,95	3,08	2,88
Обогрев	Производительность, Вт	5900	7900	12000	14650	17731
	Потребляемая мощность, Вт	1782	2254	3468	4058	5147
	Рабочий ток, А	8,5	11,2	7,2	9,5	12,4
	Коэффициент, COP	3,29	3,35	3,46	3,61	3,44
Электропитание, V/PH/HZ		1 ФАЗА 220-240V,50HZ		3 ФАЗА 380-415V,50HZ		
Сторона подключения		ВНЕШНИЙ БЛОК				
Макс. длина трассы, м		25	30	30	50	50
Макс. перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7мм(1/2)	15,88мм(5/8)	15,88мм(5/8)	19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
Внутренний блок						
Расход воздуха, м/ч (макс/средн/мин)		900/800/700	1200/1050/900	1700/1300/1100	2177/1689/1434	2177/1689/1434
Уровень шума, дБ (А)		43/41/38	45/43/40	45/43/40	52/49/46	52/49/46
Вес, кг	Нетто	24	24	29	38	41
	Брутто	29	30	35	46	48
Размер, мм	Нетто	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	Брутто	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1710x748x305	1710x748x305
Внешний блок						
Расход воздуха		2400	4000	4900	6300	6300
Уровень шума, дБ (А)		49	54	58	60	60
Вес, кг	Нетто	38	51	64	93	101
	Брутто	42	54	69	103	111
Размер, мм	Нетто	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	Брутто	883x653x412	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Монтажные размеры, мм (ш/в)		240/980	240/980	240/1200	240/1560	240/1560
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2
Межблочный кабель		8x1.5MM2	8x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		1,5	2,0	2,1	3,5	3,7
Дополнительная заправка хладагента, гр		81	108	113,4	189	199,8
Диапазон рабочих температур,℃	Охлаждение	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Обогрев	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Обогрев		16~31	16~31	16~31	16~31	16~31

1 Полупромышленные кондиционеры напольно-потолочного типа DENKO серии DNP-CH оснащаются универсальным внутренним блоком, который можно устанавливать, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Такая универсальность дает возможность использовать данный тип кондиционеров практически в любом помещении.

2 Функция MODE:
Позволит выбрать режим работы кондиционера: Автоматический, Охлаждение, Осушение, Обогрев и Вентиляция.

3 Кнопка DISPLAY:
При долгом удерживании кнопки включается подсветка дисплея пульта.