DRAGON

Denko

Сплит-системы Denko серии Dragon - минималистичный, но в то же время элегантный дизайн внутреннего блока, эргономичный и удобный пульт ДУ и стильный внешний блок в комплекте создают идеальную, современную сплит-систему. Скрытый дисплей, зеленый фильтр высокой плотности, теплообменник Golden fin, два направления воздушного потока, экономичный режим ECO, самоочистка - все эти функции присутствуют в кондиционерах серии KR. Данная модель соответствует наивысшему классу энергоэффективности по российской классификации - классу А. При разработке были внедрены новейшие технологии, направленные на сокращение потребления электроэнергии. Комплекс классических режимов присутствует в данной серии: обогрев, охлаждение, осушение и вентиляция. Функции и возможности серии Classic:

- Компрессор Gmcc Toshiba
- Зеленый фильтр высокой плотности
- Golden fin
- Класс энергоэффективности А
- Компактный дизайн
- Автоматический перезапуск
- Автоматическое качание заслонок
- Режим Turbo производительности
- Запоминание положения жалюзи
- Режим комфортного сна
- Самоочистка внутреннего блока
- Защитная крышка патрубков

Модель			KR-07	KR-09	KR-12			
Охлаждение	Производительность, Вт		2050	2630	3510	5275	7030	9960
	Потребляемая мощность, Вт		639	817	1093	1638	2190	3103
	Номинальный ток, А		2,9	3,71	4,97	7,45	9,95	14,39
	Коэффициент, EER		3,21	3,22	3,21	3,22	3,21	3,21
Обогрев	Производительность, Вт		2110	2690	3570	5334	7090	10050
	Потребляемая мощность, Вт		584	743	986	1476	1959	2776
	Номинальный ток, А		2,66	3,38	4,48	6,71	8,9	12,88
	Коэффициент, COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,62	3,62
Максимальный потребляемый ток, А			3,89	4,98	6,66	9,97	13	19
Максимальная потребляемая мощность, Вт			830	1062	1421	2128	2847	4096
Электропитание, V/PH/HZ			220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты электрической сети			Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Макс. длина трассы, м			10	10	15	15	20	20
Макс. перепад высот, м			5	5	7	7	8	8
Диаметр жидкостной трубы, мм			6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм			9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)	12,7мм(1/2)	15,88мм(5/8)
Внутренний блок								
Расход воздуха, м/ч			400	450	550	820	1000	1380
Уровень шума, дБ (А)			38/36/34/23	38/36/34/23	40/38/36/25	42/40/38/27	44/42/39/29	50/46/43/31
Вес, кг	Нетто		6,5	6,5	7,2	10	10	16,5
	Брутто		7,5	7,5	8,8	12	12	19
Размер, мм	Нетто, д*ш*в		700x198x270	700x198x270	805x197x270	908x220x295	908x220x295	1100x245x325
	Брутто, д*ш*в		750x256x317	750x256x317	864x265x331	979x292x354	979x292x354	1247x329x398
Внешний блок								
Уровень шума, дБ (А)			49	50	52	55	56	59
Вес, кг	Нетто		20	20	23,5	32	36,5	52,5
	Брутто		21,5	22	26	34	39,5	56
Размер, мм	Нетто, д*ш*в		660x250x421	660x250x421	660x240x530	780x270x560	820x310x635	860x320x720
	Брутто, д*ш*в		765x323x464	765x323x464	768x326x570	889x359x612	969x402x688	982x438x770
Параметры компрессора	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Модель		GMCC	GREE	GREE	GMCC	HIGHLY	GMCC
	Масло, мл		VG68-190ml	RB68EP-210ml	RB68EP-280ml	VG74-410ml	HAF68D1-420ml	VG74-850ml
Теплообменник	Расстояние между ребрами	Внутр	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
		Внешн	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4
	Тип		Hydrophilic aluminium(Golden)					
Удаление влаги			0,7	1,0	1,2	1,8	2,5	3,8
Силовой кабель			3*1.0mm*1.5m	3*1.0mm*1.5m	3*1.0mm*1.5m	3*1.5mm*1.5m	3*1.5mm*1.5m	3*2.5mm*2.5m
Межблочный кабель			5*1.0mm	5*1.0mm	5*1.0mm	5*1.5mm	5*1.5mm	3*2.5mm+5*0.75mm
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр			400	430	610	1000	1200	2020
Диапазон рабочих температур, °C	Внутр(охлаждение/обогрев)		+16~32/0~32	+16~32/0~32	+16~32/0~32	+16~32/0~32	+16~32/0~32	+16~32/0~32
	Внеш(охлаждение/обогрев)		+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24