LEGEND

Denko

Сплит-системы Denko серии Legend это легендарное возвращение модели, которая отвечает всем стандартам современного качества. Лаконичный, обтекаемый дизайн впишется в помещение любого типа и интерьера. Новейшие технологии позволят вам комфортно использовать сплит-систему, быстро охлаждать и обогревать помещение, а интеллектуальное управление и энергосбережение создадут идеальную среду жизненного пространства. В кондиционере присутствуют такие функции, как: авто-рестарт, самоочистка, режим i feel, тихий и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, самодиагностика при включении и работе, независимое осушение, саморазморозка и другие функции указанные ниже:

- Компрессор Gmcc Toshiba
- Режим «Антиплесень»
- Режим I Feel
- Режим Turbo производительности
- Компактный дизайн
- Автоматический перезапуск
- Автоматическое качание заслонок
- HEALTH - режим здоровье
- Запоминание положения жалюзи
- Режим комфортного сна
- Самоочистка внутреннего блока
- Таймер

Модель		DU-07	DU-09	DU-12			
Охлаждение	Производительность, Вт	2100	2650	3550	5300	7000	9700
	Потребляемая мощность, Вт	650	825	1106	1656	2325	3222
	Номинальный ток, А	2,82	3,58	4,8	7,2	10,1	14
	Коэффициент, EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01	3,01
Обогрев	Производительность, Вт	2200	2700	3650	5450	7100	9900
	Потребляемая мощность, Вт	610	748	1011	1509	2211	3084
	Номинальный ток, А	2,65	3,25	4,39	6,56	9,6	13,4
	Коэффициент, COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,21
Максимальный потребляемый ток, А		5,2	8,5	8,5	11,1	16,5	17
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1100	1600	1750	2200	2900	3360
Электропитание, V/PH/HZ		220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)		IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты электрической сети		I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Макс. длина трассы, м		20	20	20	20	25	25
Макс. перепад высот, м		10	10	10	10	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)	15,9мм(5/8)	15,9мм(5/8)
Внутренний блок							
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ)		420	450	550	800	1050	1350
Уровень шума, дБ (А)		33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31	52/47/43/39
Вес, кг	Нетто	8	8,5	9	11	12	22
	Брутто	9,5	10	10,5	13	14	25
Размер, мм	Нетто, д*ш*в	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310	1082x233x330
	Брутто, д*ш*в	760x280x345	760x280x345	802x262x350	950x290x380	950x292x372	1135x302x390
Внешний блок							
Уровень шума, дБ (А)		48	50	52	54	55	62
Вес, кг	Нетто	20	21	25	37	46	70
	Брутто	22	23	27,5	40	49	76
Размер, мм	Нетто, д*ш*в	665x280x420	665x280x420	710x240x500	800x315x545	825x310x655	900x350x700
	Брутто, д*ш*в	760x335x475	760x335x475	775x315x565	905x372x615	940x395x715	1015x415x757
Параметры компрессора	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Теплообменник	Расстояние между ребрами	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Тип	Hydrophilic aluminium					
Расход воздуха внешнего блока		1750	1750	1800	2300	2360	2500
Осушение		0,6	0,6	1,1	1,6	2,2	2,5
Силовой кабель		3*2.5mm2	3*2.5mm2	3*2.5mm2	3*2.5mm2	3*2.5mm2	3*2.5mm2
Межблочный кабель		9*1.5mm2	9*1.5mm2	9*1.5mm2	9*1.5mm2	9*1.5mm2	9*1.5mm2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		400	540	610	1000	1450	2890
Доп. заправка фреона, гр		20	20	20	20	30	30
Диапазон рабочих температур, °C	Внутр(охлаждение/обогрев)	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Внеш(охлаждение/обогрев)	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24