MINI ARV

Мини ARV наружные блоки, 380~415V-50/60Hz




- DC INVERTER
- Тихий режим
- Компрессор GREE
- Широкий выбор моделей внутренних блоков
- R410 Фреон R410A
- Функция самодиагностики

Model			MiniVRF-DN100/SR1MV	MiniVRF-DN120/SR1MV		
Производи-тельность	Охлаждение	кВт	10	12.3	14	16
	Обогрев	кВт	11.5	13.2	16	18
Электропитание	Питание	V~,Hz,Ph	380~415,3,50/60	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60	380~415, 3, 50/60
	Мощность охлаждение	кВт	3	3.25	3.95	4.8
	EER	B/B	4.75	4.12	3.68	3.80
	Мощность обогрев	кВт	5.48	6.84	9.36	10.93
	COP	B/B	4.6	4.09	3.58	3.66
Эффективность	Воздушный поток	м3/ч	12000	12000	12000	14000
	Уровень шума	дБ(А)	≤58	≤58	≤58	≤61
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Кол-во		1	1	1	1
Мотор вентилятора	Тип		DC motor	DC motor	DC motor	DC motor
	Кол-во		1	1	1	2
Коэффициент соединения		%	50~200	50~200	50~200	50~200
Размер (ШхГхВ)	Нетто	мм	970×370×800	940×340×1320	940×340×1320	940×340×1320
	Брутто	мм	1040×830×1800	1040×830×1800	1040×830×1800	1400×830×1800
Вес	Нетто	кг	66	86	86	93
	Брутто	кг	71	91	91	98
Диаметр трубы	Жидкость	мм	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ	мм	5/8	5/8	5/8	3/4
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-15~55	-15~55	-15~55	-15~55
	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

CHILLER

Модульный Чиллер ON/OFF (воздушное охлаждение)



- Низкий уровень шума
- Высокоэффективный ребристый теплообменник
- R410 Фреон R410A
- ON/OFF ON/OFF

Model			DNCH-H30/5R1B	DNCH-H65/5R1B	
Производи-тельность	Охлаждение	кВт	30	65	130
	Обогрев	кВт	33	71	142
Электропитание	Питание	V~,Hz,Ph	380, 3, 50	380~415, 3, 50/60	380, 3, 50
	Мощность охлаждение	кВт	9.4	19.2	38.4
	Ток	A	17.7	36.3	72.6
	Мощность обогрев	кВт	10	21.5	40.5
	Ток	A	18	38.9	81.9
Эффективность	Воздушный поток	м3/ч	13500	13500 x 2	27000 x 2
	Уровень шума	дБ(А)	≤65	≤65	≤68
Компрессор	Бренд		HIGHLY	EMERSON	DANFUSS
	Кол-во		2	2	2
Фреон	Тип		R410A	R410A	R410A
	Кол-во		2.6×2	5.8×2	10.2×2
Входная/выходная водопроводная труба			DN32	DN32	DN32
Размер (ШхГхВ)	Нетто	мм	1000x950x1880	2000×950×1880	2200×1100×2270
	Брутто	мм	1050×1000×1980	2050×1000×1980	2250×1150×2370
Вес	Нетто	кг	310	580	945
	Брутто	кг	325	595	965
Диаметр трубы	Водостойкость	kPa	45	45	45
	Водный поток	мм	5.2	11.2	22.4
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	21~49	21~49	21~49
	Обогрев	°C	-12~30	-12~30	-12~30