Внутренние блоки настенного типа

EACS/I-07/09/12/18/24 HM FMI/N3_ERP





SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Возможность подключения до 9 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- LED-дисплей
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Внутренние блоки канального типа

EACD/I-09/12/18/24 FMI/N3_ERP





SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Возможность подключения до 9 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +48°C
- Турбо режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



*Опция;
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Внутренние блоки напольно-потолочного типа

EACU/I-12/18/24 FMI/N3_ERP





SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Возможность подключения до 9 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- LED-дисплей
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Внутренние блоки кассетного типа

EACC/I-12/18/24 FMI/N3_ERP





SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Возможность подключения до 9 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- LED-дисплей
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



*Опция;
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



Super Match
Универсальные наружные блоки

	EACO/I-14 FMI-2/N3	EACO/I-18 FMI-2/N3	EACO/I-24 FMI-2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера		универсальный наружный блок	
Количество портов	2	2	2
Производительность (охлаждение), BTU/h	14000 (6800-16000)	17000 (6800-21200)	23900 (9500-28000)
Производительность (обогрев), BTU/h	15000 (5100-18000)	19100 (5100-22700)	26300 (12000-32400)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1150 (500-2000)	1550 (500-2550)	2180 (750-4300)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1180 (580-2000)	1540 (580-2700)	2260 (1000-4400)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	5,7/5,6	6,8/7,0	9,9/10,3
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	50	50	52
Расход воздуха (внешний блок), м³/час	2600	2600	3300
Размер прибора (ШхВхГ), мм	899×596×378	899×596×378	963×700×396
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	948×645×420	948×645×420	948×645×420
Вес (нетто/брутто), кг	43,0/48,0	43,0/48,0	59,0/64,0
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	10/20	10/20	10/20
Максимальный перепад высот, м	10	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев) , °C	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27



Super Match
Универсальные наружные блоки

	EACO/I-28 FMI-4/N3	EACO/I-36 FMI-4/N3	EACO/I-42 FMI-5/N3
Характеристики			
Тип кондиционера		универсальный наружный блок	
Количество портов	4	4	5
Производительность (охлаждение), BTU/h	27300 (7500-34200)	33400 (10000-36500)	39600 (10200-42150)
Производительность (обогрев), BTU/h	32000 (9600-37600)	37500 (10500-38800)	44350 (10900-46500)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	2480 (640-4500)	3030 (680-4500)	3590 (850-5000)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	2550 (980-3950)	3010 (1500-4800)	3545 (1600-4800)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	11,2/11,5	13,8/13,7	16,3/16,1
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	52	54	54
Расход воздуха (внешний блок), м³/час	3300	3300	5500
Размер прибора (ШхВхГ), мм	963×700×396	950×840×412	1015×1103×440
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	1026×750×458	1100×950×450	1155×1235×493
Вес (нетто/брутто), кг	60,0/65,0	73,0/78,0	102,0/112,0
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	10/40	20/70	25/80
Максимальный перепад высот, м	10	20	20
Рабочая температура (охлаждение/обогрев) , °C	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	18 ~ 48 / -15 ~ 24	18 ~ 48 / -15 ~ 24



Super Match
Внутренние блоки настенного типа

	EACS/I-07HC FMI/N3	EACS/I-09HC FMI/N3	EACS/I-12HC FMI/N3	EACS/I-18HC FMI/N3
Характеристики				
Тип кондиционера		инверторная сплит-система настенного типа		
Средняя площадь помещения, м2	20	25	35	50
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7100/8900	8900/9500	12000/13000	18000/19800
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	35
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	450	500	560	800
Габаритные размеры, мм	790×265×170	790×265×170	845×275×180	940×298×200
Размер упаковки, мм	870×248×355	870×248×355	915×255×355	1010×285×380
Вес (нетто/брутто), кг	9,0/12,0	9,0/12,0	10,0/13,0	13,0/17,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2



Super Match
Внутренние блоки кассетного типа

	EACC/I-12 FMI/N3	EACC/I-18 FMI/N3	EACC/I-24 FMI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера		инверторная сплит-система кассетного типа	
Средняя площадь помещения, м2	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13100	17000/18800	24200/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	33	33	35
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	680	680	1180
Габаритные размеры блока, мм	840×840×190	840×840×190	840×840×240
Габаритные размеры панели, мм	950×950×60	950×950×60	950×950×60
Размер упаковки, мм	960×960×257	960×960×257	960×960×310
Размер упаковки панели, мм	1025×1040×115	1025×1040×115	1025×1040×115
Вес (нетто/брутто), кг	25,0/33,0	25,0/33,0	30,0/38,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,5/10,0	6,5/10,0	6,5/10,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	5/8



Super Match
Внутренние блоки напольно-потолочного типа

	EACU/I-12 FMI/N3	EACU/I-18 FMI/N3	EACU/I-24 FMI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м²	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13100	17000/18800	24200/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	36	40	40
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	600	950	1250
Габаритные размеры блока, мм	1220×700×225	1220×700×225	1220×700×225
Размер упаковки, мм	1340×820×300	1340×820×300	1340×820×300
Вес (нетто/брутто), кг	35,0/40,0	35,0/40,0	35,0/40,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	5/8



Super Match
Внутренние блоки канального типа

	EACD/I-09 FMI/N3	EACD/I-12 FMI/N3	EACD/I-18 FMI/N3	EACD/I-21 FMI/N3
Характеристики*				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа			
Средняя площадь помещения, м²	25	35	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	8600/9600	12000/13100	17000/18800	20500/22500
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	450	500	700	1000
Габаритные размеры, мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1100×200×615
Размер упаковки, мм	890×290×740	890×290×740	1120×290×740	1320×290×740
Вес (нетто/брутто), кг	22,0/27,0	24,0/29,0	25,0/30,0	29,0/35,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8

Super Match
Возможные комбинации внутренних блоков

EACO/I-14 FMI-2/N3 (8 комбинаций)

1 комната	2 комнаты	
7	7+7	7+12
9	7+9	9+12
12	9+9	

EACO/I-18 FMI-2/N3 (10 комбинаций)

1 комната	2 комнаты		
7	7+7	7+18	12+12
9	7+9	9+9	
12	7+12	9+12	

Super Match
Возможные комбинации внутренних блоков

EACO/I-24 FMI-2/N3 (10 комбинаций)

2 комнаты	
7+7	9+12
7+9	9+18
7+12	12+12
7+18	12+18
9+9	18+18

EACO/I-28 FMI-4/N3 (39 комбинаций)

2 комнаты		3 комнаты			4 комнаты		
7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+12	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+12+12
7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+9+18	7+7+7+9	7+7+9+18	9+9+9+9
7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+12+18	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+12
7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	12+12+12	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+12+12
9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+18	7+7+9+9	7+9+9+12	

EACO/I-36 FMI-4/N3 (73 комбинации)

2 комнаты		3 комнаты			4 комнаты			
7+12	12+12	7+7+7	7+12+21	9+12+24	7+7+7+7	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+24
7+18	12+18	7+7+9	7+12+24	9+18+18	7+7+7+9	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+12+12
7+21	12+21	7+7+12	7+18+18	9+18+21	7+7+7+12	7+7+12+21	7+9+12+21	9+9+12+21
7+24	12+24	7+7+18	7+18+21	9+18+24	7+7+7+18	7+7+12+24	7+9+18+18	9+9+12+18
9+9	18+18	7+7+21	7+18+24	12+12+12	7+7+7+21	7+7+18+18	7+12+12+12	9+9+18+18
9+12	18+21	7+7+24	9+9+9	12+12+18	7+7+7+24	7+7+18+21	7+12+12+18	9+12+12+12
9+18	18+24	7+9+9	9+9+12	12+12+21	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+21	9+12+12+18
9+21	21+21	7+9+12	9+9+18	12+12+24	7+7+9+12	7+9+9+12	9+9+9+9	12+12+12+12
9+24	24+24	7+9+18	9+9+21	12+18+18	7+7+9+18	7+9+9+18	9+9+9+12	
		7+9+21	9+9+24	12+18+21	7+7+9+21	7+9+9+21	9+9+9+18	
		7+9+24	9+12+12	18+18+18	7+7+9+24	7+9+9+24	9+9+9+21	
		7+12+12	9+12+18					
		7+12+18	9+12+21					

EACO/I-42 FMI-5/N3 (191 комбинация)

2 комнаты		3 комнаты		4 комнаты				5 комнат			
7+18	7+7+7	7+18+24	9+21+24	7+7+7+7	7+7+18+24	7+12+18+18	9+9+21+24	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+9+18	9+9+9+9+24
7+21	7+7+9	7+21+21	9+24+24	7+7+7+9	7+9+9+9	7+12+18+21	9+12+12+12	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+9+21	9+9+9+12+12
7+24	7+7+12	7+21+24	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	7+12+18+24	9+12+12+18	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+9+9+24	9+9+9+12+18
9+12	7+7+18	7+24+24	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	7+18+18+18	9+12+12+21	7+7+7+7+18	7+7+9+9+21	7+9+9+12+12	9+9+9+12+21
9+18	7+7+21	9+9+9	12+12+21	7+7+7+21	7+9+9+21	9+9+9+9	9+12+12+24	7+7+7+7+21	7+7+9+9+24	7+9+9+12+18	9+9+9+18+18
9+21	7+7+24	9+9+12	12+12+24	7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+9+12	9+12+18+18	7+7+7+7+24	7+7+9+12+12	7+9+9+12+21	9+9+12+12+12
9+24	7+9+9	9+9+18	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+9+18	9+12+18+21	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	7+9+9+12+24	9+9+12+12+18
12+12	7+9+12	9+9+21	12+18+21	7+7+9+12	7+9+12+18	9+9+9+21	9+18+18+18	7+7+7+9+12	7+7+9+12+21	7+9+9+18+18	9+12+12+12+12
12+18	7+9+18	9+9+24	12+18+24	7+7+9+18	7+9+12+21	9+9+9+24	12+12+12+12	7+7+7+9+18	7+7+9+12+24	7+9+12+12+12	9+12+12+12+18
12+21	7+9+21	9+12+12	12+21+21	7+7+9+21	7+9+12+24	9+9+12+12	12+12+12+18	7+7+7+9+21	7+7+9+18+18	7+9+12+12+18	12+12+12+12+12
12+24	7+9+24	9+12+18	12+21+24	7+7+9+24	7+9+18+18	9+9+12+18	12+12+12+21	7+7+7+9+24	7+7+9+18+21	7+9+12+12+21	
18+18	7+12+12	9+12+21	12+24+24	7+7+12+12	7+9+18+21	9+9+12+21	12+12+12+24	7+7+7+12+12	7+7+12+12+12	7+12+12+12+12	
18+21	7+12+18	9+12+24	18+18+18	7+7+12+18	7+9+18+24	9+9+12+24	12+12+18+18	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	7+12+12+12+18	
18+24	7+12+21	9+18+18	18+18+21	7+7+12+21	7+12+12+12	9+9+18+18	12+12+18+21	7+7+7+12+21	7+7+12+12+21	9+9+9+9+9	
21+21	7+12+24	9+18+21	18+18+24	7+7+12+24	7+12+12+18	9+9+18+21		7+7+7+12+24	7+7+12+18+18	9+9+9+9+12	
21+24	7+18+18	9+18+24	18+21+21	7+7+18+18	7+12+12+21	9+9+18+24		7+7+7+18+18	7+9+9+9+9	9+9+9+9+18	
24+24	7+18+21	9+21+21	21+21+21	7+7+18+21	7+12+12+24	9+9+21+21		7+7+7+18+21	7+9+9+9+12	9+9+9+9+21	



Super Match ERP
Универсальные наружные блоки

	EACO/I-14 FMI-2/ N3_ERP	EACO/I-18 FMI-2/ N3_ERP	EACO/I-24FMI-3/ N3_ERP	EACO/I-28 FMI-4/ N3_ERP
Характеристики				
Тип кондиционера	универсальный наружный блок			
Количество портов	2	2	3	4
Производительность (охлаждение), BTU/h	14000 (7000~15000)	17800 (7300~19800)	24300 (7800~29000)	27300 (7800~35000)
Производительность (обогрев), BTU/h	15000 (8500~18500)	18500 (8800~20200)	29000 (12500~30000)	31800 (12500~35000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1200 (510~1900)	1450 (536~2381)	2180 (615~3953)	2540 (673~4205)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1180 (800~2050)	1450 (900~2400)	2280 (1041~4074)	2490 (1276~3750)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	5,3/5,2	6,4/6,4	9,7/10,1	11,3/11,1
Класс энергоэффективности (SEER)	A++	A++	A++	A++
Уровень звукового давления, дБ(А)	55	56	58	58
Расход воздуха (внешний блок), м³/час	2600	3200	4000	4000
Размер прибора (ШхВхГ), мм	899×378×596	955×396×700	980×427×790	980×427×790
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	948×420×645	1029×458×750	1083×488×855	1083×488×855
Вес (нетто/брутто), кг	43,0/46,0	51,0/55,5	68,0/73,0	69,0/74,0
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	10/20	10/20	10/60	10/70
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев) , °C	-15 ~ 43 / -20 ~ 24	-15 ~ 43 / -20 ~ 24	-15 ~ 43 / -20 ~ 24	-15 ~ 43 / -20 ~ 24



Super Match ERP
Универсальные наружные блоки

	EACO/I-36 FMI-4/ N3_ERP	EACO/I-42 FMI-5/ N3_ERP	EACO/I-48 FMI-8/ N3_ERP	EACO/I-56 FMI-9/ N3_ERP
Характеристики				
Тип кондиционера	универсальный наружный блок			
Количество портов	4	5	8*	9*
Производительность (охлаждение), BTU/h	33400 (7100~34150)	41300 (7150~46400)	47800 (3400~54600)	52900 (3500~61450)
Производительность (обогрев), BTU/h	37600 (8850~41000)	44500 (8850~47800)	53000 (4100~58000)	59700 (4200~63150)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	3030 (650~4415)	3590 (886~5301)	4900 (851~5448)	5300 (869~6389)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	3010 (1356~4854)	3550 (1471~5398)	4300 (1594~5612)	4800 (1605~6531)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	13,9/13,8	16,4/16,2	21,0/22,5	23,0/22,5
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	C	C
Уровень звукового давления, дБ(А)	54	54	55	58
Расход воздуха (внешний блок), м³/час	4200	5500	6400	7000
Размер прибора (ШхВхГ), мм	950×412×840	1015×440×1103	900×340×1345	900×340×1345
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	1103×453×920	1158×493×1235	993×453×1500	993×453×1500
Вес (нетто/брутто), кг	75,0/83,0	102,0/112,0	116,0/125,0	116,0/125,0
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	20/70	25/80	70/145	70/145
Максимальный перепад высот, м	20	20	30	30
Рабочая температура (охлаждение/обогрев) , °C	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-15 ~ 48 / -20 ~ 24	-15 ~ 48 / -20 ~ 24

*Для подключения внутренних блоков необходимо использовать блоки распределители.



Super Match ERP
Внутренние блоки настенного типа

	EACS/I-07HM FMI/N3_ERP	EACS/I-09HM FMI/N3_ERP	EACS/I-12HM FMI/N3_ERP	EACS/I-18HM FMI/N3_ERP	EACS/I-24HM FMI/N3_ERP
Характеристики					
Тип кондиционера	инверторная сплит-система настенного типа				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7200/8900	8530/9550	11000/11600	17500/18000	22900/24750
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	35	36
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	480	480	560	800	1150
Габаритные размеры, мм	790×275×200	790×275×200	790×275×200	970×300×224	1078×325×246
Размер упаковки, мм	866×367×271	866×367×271	866×367×271	1041×383×320	1148×413×350
Вес (нетто/брутто), кг	9,0/11,0	9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5	17,0/20,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8



Super Match ERP
Внутренние блоки кассетного типа

	EACC/I-12 FMI/N3	EACC/I-18 FMI/N3	EACC/I-24 FMI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	35	45	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13650	15350/17060	24250/27300
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	33	33	35
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	680	680	1180
Габаритные размеры блока, мм	570×570×230	570×570×230	840×840×240
Габаритные размеры панели, мм	650×650×50	650×650×50	950×950×60
Размер упаковки, мм	851×731×325	851×731×325	963×963×325
Размер упаковки панели, мм	733×673×117	733×673×117	1043×1028×130
Вес (нетто/брутто), кг	18,0/23,0	18,0/23,0	28,0/35,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,5/3,5	2,5/3,5	6,5/10,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	5/8



Super Match ERP
Внутренние блоки напольно-потолочного типа

	EACU/I-12 FMI/N3_ERP	EACU/I-18 FMI/N3_ERP	EACU/I-24 FMI/N3_ERP
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м²	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13150	17050/18800	24250/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	36	40	40
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	650	950	1250
Габаритные размеры блока, мм	1220×700×225	1220×700×225	1220×700×225
Размер упаковки, мм	1343×823×315	1343×823×315	1343×823×315
Вес (нетто/брутто), кг	40,0/50,0	40,0/50,0	45,0/54,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	5/8



Super Match ERP
Внутренние блоки канального типа

	EACD/I-09 FMI/N3_ERP	EACD/I-12 FMI/N3_ERP	EACD/I-18 FMI/N3_ERP	EACD/I-24 FMI/N3_ERP
Характеристики				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа			
Средняя площадь помещения, м²	25	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	8600/9600	12000/13150	17050/18800	24200/27300
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	450	500	700	1000
Габаритные размеры, мм	700×615×200	700×615×200	900×615×200	1100×615×200
Размер упаковки, мм	893×743×305	893×743×305	1123×743×305	1323×743×305
Вес (нетто/брутто), кг	22,0/27,0	23,0/29,0	27,0/36,0	31,0/41,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8

Super Match ERP
Возможные комбинации внутренних блоков

EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP (8 комбинаций)

1 комната	2 комнаты	
7	7+7	7+12
9	7+9	9+12
12	9+9	

EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP (10 комбинаций)

1 комната	2 комнаты		
7	7+7	7+18	12+12
9	7+9	9+9	
12	7+12	9+12	

Super Match ERP
Возможные комбинации внутренних блоков

EACO/I-24 FMI-3/N3_ERP (23 комбинации)

2 комнаты		3 комнаты		
7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+18
7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+12+12
7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	12+12+12
7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	
9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	

EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP (39 комбинаций)

2 комнаты		3 комнаты			4 комнаты		
7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+12	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+12+12
7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+9+18	7+7+7+9	7+7+9+18	9+9+9+9
7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+12+18	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+12
7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	12+12+12	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+12+12
9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+18	7+7+9+9	7+9+9+12	

EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP (73 комбинаций)

2 комнаты		3 комнаты			4 комнаты			
7+12	12+12	7+7+7	7+12+18	9+12+24	7+7+7+7	7+7+9+24	7+9+9+24	9+9+9+18
7+18	12+18	7+7+9	7+12+24	9+18+18	7+7+7+9	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+24
7+24	12+24	7+7+12	7+18+18	9+18+24	7+7+7+12	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+12+12
9+9	18+18	7+7+18	7+18+24	12+12+12	7+7+7+18	7+7+12+24	7+9+18+18	9+9+12+18
9+12	18+24	7+7+24	9+9+9	12+12+18	7+7+7+24	7+7+18+18	7+12+12+12	9+9+18+18
9+18	24+24	7+9+9	9+9+12	12+12+24	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+18	9+12+12+12
9+24		7+9+12	9+9+18	12+18+18	7+7+9+12	7+9+9+12	9+9+9+9	9+12+12+18
		7+9+18	9+9+24	18+18+18	7+7+9+18	7+9+9+18	9+9+9+12	12+12+12+12
		7+9+24	9+12+12					
		7+12+12	9+12+18					

EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP (139 комбинаций)

2 комнаты		3 комнаты		4 комнаты				5 комнат		
7+18	7+7+7	7+12+24	9+18+18	7+7+7+7	7+7+18+18	7+12+12+18	9+9+18+18	7+7+7+7+7	7+7+9+9+24	7+9+12+12+12
7+24	7+7+9	7+18+18	9+18+24	7+7+7+9	7+7+18+24	7+12+12+24	9+9+18+24	7+7+7+7+9	7+7+9+12+12	7+9+12+12+18
9+12	7+7+12	7+18+24	9+24+24	7+7+7+12	7+9+9+9	7+12+18+18	9+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+12+18	7+12+12+12+12
9+18	7+7+18	7+24+24	12+12+12	7+7+7+18	7+9+9+12	7+12+18+24	9+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+24	7+12+12+12+18
9+24	7+7+24	9+9+9	12+12+18	7+7+7+24	7+9+9+18	7+18+18+18	9+12+12+24	7+7+7+7+24	7+7+9+18+18	9+9+9+9+9
12+12	7+9+9	9+9+12	12+12+24	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+18+18	7+7+7+9+9	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
12+18	7+9+12	9+9+18	12+18+18	7+7+9+12	7+9+12+12	9+9+9+12	9+18+18+18	7+7+7+9+12	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
12+24	7+9+18	9+9+24	12+18+24	7+7+9+18	7+9+12+18	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+9+18	7+7+12+18+18	9+9+9+9+24
18+18	7+9+24	9+12+12	12+24+24	7+7+9+24	7+9+12+24	9+9+9+24	12+12+12+18	7+7+7+9+24	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
18+24	7+12+12	9+12+18	18+18+18	7+7+12+12	7+9+18+18	9+9+12+12	12+12+12+24	7+7+7+12+12	7+9+9+9+12	9+9+9+12+18
24+24	7+12+18	9+12+24	18+18+24	7+7+12+18	7+9+18+24	9+9+12+18	12+12+18+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+18	9+9+9+18+18
				7+7+12+24	7+12+12+12	9+9+12+24		7+7+7+12+24	7+9+9+9+24	9+9+12+12+12
								7+7+7+18+18	7+9+9+12+12	9+9+12+12+18
								7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	9+12+12+12+12
								7+7+9+9+12	7+9+9+12+24	9+12+12+12+18
								7+7+9+9+18	7+9+9+18+18	12+12+12+12+12

Для следующих моделей подключение внутренних блоков осуществляется с помощью блоков распределителей, допустимый суммарный диапазон производительности внутренних блоков указан в таблице

Модели внешних блоков	Макс. кол-во внутренних блоков	Диапазон производительности, BTU
EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP	8	24 000 - 64 000
EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP	9	28 000 - 72 000