

Unitary Pro 2

Кассетная сплит-система EACC-12/18/24/36/48/60H/UP2/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- LED-дисплей
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект · Компактный дизайн · Увеличенные длины трасс до 50 м · Турбо режим

Функция I Feel · Возможность подключения к датчикам · Класс энерго-эффективности (A)

Unitary Pro 2

Напольно-потолочная сплит-система EACU-18/24/36/48/60H/UP2/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект · Возможность подключения к датчикам · Увеличенные длины трасс до 50 м · Турбо режим

Направление потока в 4 стороны · Класс энерго-эффективности (A)

Unitary Pro 2

Канальная сплит-система EACD-18/24/36/48/60H/UP2/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект · Компактный дизайн · Увеличенные длины трасс до 50 м · Турбо режим

Возможность подключения к датчикам · Класс энерго-эффективности (A)

* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



Unitary Pro 2 DC

Инверторная кассетная сплит-система EACC/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- LED-дисплей
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект · Компактный дизайн · Увеличенные длины трасс до 50 м · Турбо режим

Класс энерго-эффективности (A++) · Функция I Feel · Возможность подключения к датчикам · Точное поддержание температуры 0,5°C

Unitary Pro 2 DC

Инверторная напольно-потолочная сплит-система EACU/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект · Возможность подключения к датчикам · Увеличенные длины трасс до 50 м · Турбо режим

Класс энерго-эффективности (A++) · Точное поддержание температуры 0,5°C · Направление потока в 4 стороны

Unitary Pro 2 DC

Инверторная канальная сплит-система EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект · Компактный дизайн · Увеличенные длины трасс до 50 м · Турбо режим

Класс энерго-эффективности (A) · Возможность подключения к датчикам · Точное поддержание температуры 0,5°C

*Опция

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



Unitary Pro 2
Сплит-системы кассетного типа

	EACC-12H/UP2/N3	EACC-18H/UP2/N3	EACC-24H/UP2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера		сплит-система кассетного типа	
Средняя площадь помещения, м²	40	50	75
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	4,5/4,8	5,0/5,5	7,5/7,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,5/1,5	1,6/1,6	2,3/2,1
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	C	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	800	800	1100
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	35	35	43
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	570×270×570*	570×270×570*	840×248×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800×550×260	800×550×260	900×640×300
Размеры панели (ШхВхГ), мм	650×30×650	650×30×650	950×37×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	770×310×750	770×310×750	930×290×930
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	930×620×360	930×620×360	1050×700×400
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	730×130×730	730×130×730	990×115×1010
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	20,0/27,0	20,0/27,0	28,0/34,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	37,0/40,0	54,0/60,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5,0	2,4/5,0	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	20/15	30/15
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24



Unitary Pro 2
Сплит-системы кассетного типа

	EACC-36H/UP2/N3	EACC-48H/UP2/N3	EACC-60H/UP2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера		сплит-система кассетного типа	
Средняя площадь помещения, м²	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	10,0/11,0	14,0/14,8	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	3,6/3,7	4,8/4,9	5,7/5,8
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	45	46	46
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	840×248×840	840×298×840	840×298×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	950×37×950	950×37×950	950×37×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×290×930	930×340×930	930×340×930
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	990×115×1010	1010×115×990	1010×115×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	30,0/36,0	33,0/39,0	33,0/39,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	83,0/91,0	114,0/124,0	114,0/124,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,0/7,5	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24

* Размер дан без учета блока управления глубиной 80 мм



Unitary Pro 2
Сплит-системы напольно-потолочного типа

	EACU-18H/ UP2/N3	EACU-24H/ UP2/N3	EACU-36H/ UP2/N3	EACU-48H/ UP2/N3	EACU-60H/ UP2/N3
Характеристики					
Тип кондиционера			сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	75	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,7/7,9	10,2/12,0	14,0/16,0	16,0/18,0
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6/1,6	2,4/2,2	3,6/3,7	4,7/4,5	5,7/5,8
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	380-415V~, 50Hz, 3Ph	380-415V~, 50Hz, 3Ph	380-415V~, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	800	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	34	45	49	49	49
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	990×680×230	990×680×230	1285×680×230	1580×680×230	1580×680×230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1100×820×350	1100×820×350	1400×820×350	1690×820×350	1690×820×350
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27,0/33,0	28,0/34,0	37,0/44,0	47,0/54,0	47,0/54,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	54,0/60,0	83,0/9,01	114,0/124,0	114,0/124,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24



Unitary Pro 2
Сплит-системы канального типа

	EACD-18H/ UP2/N3	EACD-24H/ UP2/N3	EACD-36H/ UP2/N3	EACD-48H/ UP2/N3	EACD-60H/ UP2/N3
Характеристики*					
Тип кондиционера			сплит-система канального типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	80	100	130	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,4/7,9	10,2/11,3	14,0/15,0	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6/1,6	2,5/2,2	3,6/3,7	4,7/4,5	5,7/5,8
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V , 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (ERR)	A	B	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1600	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	38	39	43	47	47
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	900×190×447	900×270×720	1386×350×800	1386x350x800	1386×350×800
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950x1386x340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1070×236×580	1170×340×870	1550×410×940	1550x410x940	1550×410×940
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110x1530x460	1110×1530×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	19,0/24,0	32,0/37,0	54,0/62,0	54,0/62,0	54,0/62,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	54,0/60,0	83,0/91,0	114,0/124,0	114,0/124,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24

* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы кассетного типа

	EACC/I-18H/DC/N3	EACC/I-24H/DC/N3	EACC/I-36H/DC/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	60	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2~6,5)/ 5,6 (1,8~7,2)	7,0 (2,2~8,0)/ 8,2 (2,5~10,0)	9,5 (3,6~10,5)/ 11,0 (3,1~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,5 (0,4~2,3)/ 1,8 (0,4~2,2)	2,3 (0,4~3,6)/ 2,7 (0,4~3,6)	3,1 (0,4~4,2)/ 3,1 (0,4~4,2)
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (SEER)	A++	A++	A++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	26	32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	650×270×570	840×250×840	840×270×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	650×30×650	950×40×950	950×40×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	770×310×750	930×290×930	930×290×930
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×700×400	1100×980×460	1110×980×460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	730×130×730	990×95×990	990×x95×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	21,0/25,0	24,0/30,0	26,0/32,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5,0	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы кассетного типа

	EACC/I-48H/DC/N3	EACC/I-60H/DC/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа	
Средняя площадь помещения, м²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/ 15,0 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/ 20,0 (5,6~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	3,7 (1,3~5,5)/ 4,0 (1,1~5,5)	5,1 (1,8~7,0)/ 5,5 (1,8~6,1)
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	2000	2400
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	43	43
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	840×298×840	840×298×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×1386×340	950×1386×340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	950×40×950	950×40×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×340×930	930×340×930
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×1527×460	1110×1527×460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	990×95×990	990×95×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	29,0/35,0	29,0/35,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101,0/107,0	108,0/112,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные напольно-потолочные сплит-системы

	EACU/I-18H/DC/N3	EACU/I-24H/DC/N3	EACU/I-36H/DC/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	70	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2~6,5)/ 5,6 (1,8~7,2)	7,0 (1,5~7,8)/ 8,6 (1,8~10,0)	9,2 (3,6~10,5)/ 11,0 (3,05~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6 (0,4~2,3)/ 1,8 (0,4~2,2)	2,3 (0,4~3,6)/ 2,8 (0,4~3,6)	3,1 (0,4~5,1)/ 3,3 (0,4~5,1)
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (SEER)	A++	A++	A++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	33	40	45
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	990×680×230	990×680×230	1285×680×230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1100×820×350	1100×820×350	1400×820×350
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27,0/33,0	30,0/35,0	37,0/44,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные напольно-потолочные сплит-системы

	EACU/I-48H/DC/N3	EACU/I-60H/DC/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа	
Средняя площадь помещения, м²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/ 15,3 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/ 20,5 (6,4~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	3,9 (1,2~5,4)/ 4,2 (1,3~5,5)	5,3 (1,7~7,8)/ 5,7 (1,5~7,8)
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	48	48
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1580×680×230	1580×680×230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1690×820×350	1690×820×350
Размеры упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×1527×460	1110×1527×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	47,0/54,0	47,0/54,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101,0/107,0	108,0/112,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы канального типа

	EACD/I-18H/DC/N3	EACD/I-24H/DC/N3	EACD/I-36H/DC/N3
Характеристики*			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	70	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,9~5,8)/ 5,6 (1,4~6,6)	6,4 (2,2~7,3)/ 7,3 (2,5~8,2)	10,0 (3,6~10,5)/ 11,5 (3,1~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6/1,6	2,0/2,0	3,1/3,2
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	36	38	40
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1170×190×447	800×270×720	1300×266×720
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1338×264×578	1170×340×870	1569×338x868
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	24,0/28,0	32,0/37,0	43,0/51,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы канального типа

	EACD/I-48H/DC/N3	EACD/I-60H/DC/N3
Характеристики*		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа	
Средняя площадь помещения, м²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/15,0 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/20,5 (6,4~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	3,9/4,2	5,3/5,7
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	47	47
Статическое давление, Па	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1386×350×800	1386×350×800
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1550×410×940	1550×410×940
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×1527×460	1110×1527×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	50,0/58,0	50,0/58,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101,0/107,0	108,0/112,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24

* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»



home-comfort.ru
electrolux.ru