

Unitary Pro 2

Сплит-система
напольно-потолочного типа
EACU-18/24/36/48/60H/UP2/
N3 (LAK)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Отображение режима работы на внутреннем блоке
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоматическое качание горизонтальных и вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума

Класс энерго-эффективности (A)

Защита от перепадов напряжения

Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект

Увеличенные длины трасс до 50 м

Возможность подключения к датчикам

Автоматическое направление потока в 4 стороны

	EACU-18H/ UP2/N3 (LAK)	EACU-24H/ UP2/N3 (LAK)	EACU-36H/ UP2/N3 (LAK)	EACU-48H/ UP2/N3 (LAK)	EACU-60H/ UP2/N3 (LAK)
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,7/7,9	10,2/12,0	14,0/16,0	16,0/18,0
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6/1,6	2,4/2,2	3,6/3,7	4,7/4,5	5,7/5,8
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	C/B	B/B	C/D
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	800	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	34	45	49	49	49
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	990×680×230	990×680×230	1285×680×230	1580×680×230	1580×680×230
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1050×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1100×820×350	1100×820×350	1400×820×350	1690×820×350	1690×820×350
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27,0 / 33,0	28,0 / 34,0	37,0 / 44,0	47,0 / 54,0	47,0 / 54,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0 / 40,0	54,0 / 60,0	68,0 / 76,0	96,0 / 103,0	106,0 / 116,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
EACU-18 H/UP2/N3	990	912	230	680	250	170
EACU-24 H/UP2/N3	990	912	230	680	250	170
EACU-36 H/UP2/N3	1285	1207	230	680	250	170
EACU-48 H/UP2/N3	1580	1502	230	680	250	170
EACU-60 H/UP2/N3	1580	1502	230	680	250	170

* Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

56

Unitary Pro 2

Сплит-система
канального типа
EACD-18/24/36/48/60H/UP2/
N3 (LAK)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума

Класс энерго-эффективности (A)

Защита от перепадов напряжения

Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Зимний комплект

Увеличенные длины трасс до 50 м

Возможность подключения к датчикам

Компактный дизайн

	EACD-18H/ UP2/N3 (LAK)	EACD-24H/ UP2/N3 (LAK)	EACD-36H/ UP2/N3 (LAK)	EACD-48H/ UP2/N3 (LAK)	EACD-60H/ UP2/N3 (LAK)
Характеристики*					
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,4/7,9	10,2/11,3	14,0/15,0	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6/1,6	2,5/2,2	3,6/3,7	4,7/4,5	5,7/5,8
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/B	B/A	C/B	B/C	C/D
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1600	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	38	39	43	47	47
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	900×190×447	900×270×720	1295×350×800	1295×350×800	1295×350×800
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1050×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1070×236×580	1170×340×870	1550×410×940	1550×410×940	1550×410×940
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	19,0 / 24,0	32,0 / 37,0	54,0 / 62,0	54,0 / 62,0	54,0 / 62,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0 / 40,0	54,0 / 60,0	68,0 / 76,0	96,0 / 103,0	106,0 / 116,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24	-15 - 43/ -10 - 24

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм
EACD-18 H/UP2/N3	977	937	769	701	900	154	190	447	120	0	170
EACD-24 H/UP2/N3	1014	934	835	805	900	669	270	720	222	86	228
EACD-36 H/UP2/N3	1414	1334	1235	1205	1295	740	350	800	222	86	308
EACD-48 H/UP2/N3	1414	1334	1235	1205	1295	740	350	800	222	86	308
EACD-60 H/UP2/N3	1414	1334	1235	1205	1295	740	350	800	222	86	308

* Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

57