



НАСТЕННЫЕ

Модель		SFW250A1	SFW300A1	SFW400A1	SFW500A1	SFW600A1
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2 / 1,84 / 1,65	2,64 / 2,24 / 2,05	3,08 / 2,62 / 2,27	4,07 / 3,73 / 3,24	4,45 / 4,18 / 3,74
	Обогрев	3,02 / 2,6 / 2,23	3,69 / 3,25 / 2,77	4,34 / 3,86 / 3,25	5,69 / 5,12 / 4,32	6,3 / 5,67 / 4,73
Потребляемая мощность, кВт		0,028	0,04	0,044	0,05	0,06
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		425/360/320	510/430/380	680/580/510	850/720/640	1020/870/770
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Расход воды, л/ч	Охлаждение	378	454	530	700	765
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	12	18	22	26	29
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	210×915×290	210×915×290	210×915×290	210×1070×316	210×1070×316
	В упаковке	300×1020×385	300×1020×385	300×1020×385	300×1180×410	300×1180×410
Вес, кг	Без упаковки	12	12	12	15	15
	В упаковке	16	16	16	19	19



КАССЕТНЫЕ

Модель		SFC300A1	SFC400A1	SFC450A1	SFC500A1	SFC600A1
Производительность, кВт	Охлаждение	3 / 2,58 / 2,16	3,7 / 3,18 / 2,66	4,1 / 3,3 / 2,83	4,5 / 3,6 / 3,06	5,7 / 4,73 / 3,96
	Обогрев	4 / 3,5 / 3,08	5,1 / 4,3 / 3,83	5,6	6 / 4,76 / 4,07	9,66 / 7,72 / 6,27
Потребляемая мощность, кВт		0,05	0,07	0,08	0,095	0,125
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		510/440/360	680/580/480	760/650/540	850/730/600	1000/850/720
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		36/33/28	42/39/32	43/39/33	45/42/34	45/41/36
Расход воды, л/ч	Охлаждение	522	642	684	774	984
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	14	15	15	16	23,8
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	261×575×575	261×575×575	261×575×575	261×575×575	230×840×840
	В упаковке	290×655×655	290×655×655	290×655×655	290×655×655	237×900×900
Вес, кг	Без упаковки	16,5	16,5	16,5	16,5	30
	В упаковке	20	20	20	20	32
Декоративная панель		SCP22M1	SCP22M1	SCP22M1	SCP22M1	SCP21M1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	50×647×647	50×647×647	50×647×647	50×647×647	45×950×950
	В упаковке	123×715×715	123×715×715	123×715×715	123×715×715	90×1035×1035
Вес, кг	Без упаковки	3	3	3	3	6
	В упаковке	5	5	5	5	9



Модель		SFC750A1	SFC950A1	SFC1200A1	SFC1500A1
Производительность, кВт	Охлаждение	7 / 5,62 / 4,72	8,22 / 7,39 / 6,54	10,39 / 9,25 / 8,2	12,9 / 11,51 / 10,21
	Обогрев	11,55 / 9,24 / 7,51	13,85 / 11,08 / 9	17,58 / 14,06 / 11,42	17,6 / 14,08 / 11,44
Потребляемая мощность, кВт		0,13	0,155	0,19	0,19
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		1250/1060/900	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		46/42/37	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Расход воды, л/ч	Охлаждение	1200	1416	1788	2214
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	25,2	31,2	44	40
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	230×840×840	300×840×840	300×840×840	300×840×840
	В упаковке	237×900×900	307×900×900	307×900×900	307×900×900
Вес, кг	Без упаковки	30	30,5	30,5	30,5
	В упаковке	32	33	33	33
Декоративная панель		SCP21M1	SCP21M1	SCP21M1	SCP21M1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	45×950×950	45×950×950	45×950×950	45×950×950
	В упаковке	90×1035×1035	90×1035×1035	90×1035×1035	90×1035×1035
Вес, кг	Без упаковки	6	6	6	6
	В упаковке	9	9	9	9



Модель		SF2D200G30	SF2D300G30	SF2D400G30	SF2D500G30	SF2D600G30
Производительность, кВт	Охлаждение	2 / 1,74 / 1,52	2,7 / 2,31 / 2,03	3,6 / 3,11 / 2,66	4,4 / 3,74 / 3,25	5,5 / 4,58 / 4,09
	Обогрев	3,2 / 2,75 / 2,37	4,3 / 3,74 / 3,23	5,4 / 4,64 / 4,05	6,8 / 5,78 / 5,07	8,1 / 6,77 / 5,92
Потребляемая мощность, кВт		0,045	0,06	0,067	0,089	0,11
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		340/255/170	510/385/255	680/510/340	850/640/425	1020/765/510
Статическое давление вентилятора, Па		30	30	30	30	30
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		41/37/31	41/37/32	42/39/33	45/41/34	46/41/35
Расход воды, л/ч	Охлаждение	344	464	619	757	946
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	5	11	19	22	14
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		24	24	24	24	24
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	241×741×522	241×841×522	241×941×522	241×941×522	241×1161×522
	В упаковке	260×790×550	260×890×550	260×990×550	260×990×550	260×1210×550
Вес, кг	Без упаковки	13,9	16,5	19,2	19,2	22
	В упаковке	16,2	19	21,6	21,6	25