



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Модель наружного блока	HP	SMZUi75V2AI	SMZUi96V2AI	SMZUi120V2AI
		8	10	12
Производительность, кВт	Охлаждение	22,40	28,00	33,50
	Обогрев	24,00	30,00	35,10
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	6,12	7,78	9,57
	Обогрев	4,90	6,12	7,14
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER)	3,66	3,60	3,50
	Обогрев (COP)	4,90	4,90	4,90
Рабочий ток, А	Охлаждение	10,90	13,90	17,10
	Обогрев	8,80	10,90	12,80
Электропитание		3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц		
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		8000	11000	11000
Уровень звукового давления, дБ(А)		60	62	63
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-5 ~ +52		
	Обогрев	-20 ~ +24		
Заводская заправка хладагента, кг		5,5	7,1	8
Марка компрессора		Mitsubishi Electric	Hitachi	Hitachi
Дополнительная заправка хладагента, г/м		по формуле		
Максимальная суммарная длина фреоновпровода, м		300		
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м		120		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок, м	Ниже наружного	50		
	Выше наружного	40		
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м		15		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		19,05 (3/4)	22,22 (7/8)	25,4 (1)
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1430x940x320	1615x940x460	1615x940x460
	В упаковке	1580x1038x438	1765x1038x578	1765x1038x578
Вес, кг	Без упаковки	133	166	177
	В упаковке	144	183	194
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		13	17	20





Модель наружного блока		SMZUi271V2AI	SMZUi311V2AI
	НР	28	32
Производительность, кВт	Охлаждение	78,50	90,00
	Обогрев	87,50	100,00
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	24,40	27,70
	Обогрев	23,40	26,20
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER)	3,22	3,25
	Обогрев (COP)	3,74	3,82
Рабочий ток, А	Охлаждение	43,60	49,50
	Обогрев	41,80	46,80
Электропитание		3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц	
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		26000	28000
Уровень звукового давления, дБ(А)		65	65
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-5 ~ +52	
	Обогрев	-20 ~ +24	
Заводская заправка хладагента, кг		18,9	24,0
Марка компрессора		Hitachi	
Дополнительная заправка хладагента, г/м		по формуле	
Максимальная суммарная длина фреоновпровода, м		500	
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м		165	
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок, м	Ниже наружного	90	
	Выше наружного	90	
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м		30	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		34,9 (1 3/8)	34,9 (1 3/8)
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	2200x880x1675	2200x880x1675
	В упаковке	2267x952x1867	2267x952x1867
Вес, кг	Без упаковки	557	600
	В упаковке	592	635
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		46	53

