



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МИНИ-VRF

Модель наружного блока		SMZ1U30V2AI	SMZ1U36V2AI	SMZ1U45V2AI	SMZ1U54V2AI	SMZ1U60V2AI
	HP	3	3,5	4	5	6
Производительность, кВт	Охлаждение	8,00	10,00	12,10	14,00	16,00
	Обогрев	9,00	11,00	14,00	16,50	18,00
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	2,05	2,70	3,03	3,59	4,75
	Обогрев	1,90	2,50	3,27	3,95	4,65
Энергоэффективность, Вт/Вт	Охлаждение (EER)	3,90	3,70	3,99	3,90	3,37
	Обогрев (COP)	4,74	4,40	4,28	4,18	3,87
Рабочий ток, А	Охлаждение	11,00	14,40	16,20	19,20	25,40
	Обогрев	10,10	13,40	17,50	21,10	24,80
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		3900	4000	6000	6300	6600
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	58	57	58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-5 ~ +52				
	Обогрев	-20 ~ +24				
Заводская заправка хладагента, кг		1,8	1,8	3,3	3,3	3,3
Марка компрессора		Landa (Gree)				
Дополнительная заправка хладагента, г/м		по формуле				
Максимальная суммарная длина фреонпровода, м		250		300		
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м		100		120		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок, м	Ниже наружного	40		50		
	Выше наружного	30		40		
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м		10		15		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	790×980×360	790×980×360	1345×900×340	1345×900×340	1345×900×340
	В упаковке	937×1097×477	937×1097×477	1500×998×458	1500×998×458	1500×998×458
Вес, кг	Без упаковки	80	80	112	112	112
	В упаковке	90	90	123	123	123
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		4	5	7	8	9





Модель наружного блока		SMZ3U45V2AI	SMZ3U54V2AI	SMZ3U60V2AI
	НР	4	5	6
Производительность, кВт	Охлаждение	12,10	14,00	16,00
	Обогрев	14,00	16,50	18,00
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	3,03	3,59	4,75
	Обогрев	3,27	3,95	4,65
Энергоэффективность, Вт/Вт	Охлаждение (EER)	3,99	3,90	3,37
	Обогрев (COP)	4,28	4,18	3,87
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,40	6,40	8,50
	Обогрев	5,80	7,10	8,30
Электропитание		3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		6000	6300	6600
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-5 ~ +52		
	Обогрев	-20 ~ +24		
Заводская заправка хладагента, кг		3,3	3,3	3,3
Марка компрессора		Landa (Gree)		
Дополнительная заправка хладагента, г/м		по формуле		
Максимальная суммарная длина фреонпровода, м		300		
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м		120		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок, м	Ниже наружного	50		
	Выше наружного	40		
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м		15		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1345x900x340	1345x900x340	1345x900x340
	В упаковке	1500x998x458	1500x998x458	1500x998x458
Вес, кг	Без упаковки	122	122	122
	В упаковке	133	133	133
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		7	8	9

