

## КАНАЛЬНЫЕ

R410a  
ФРЕОН

3  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ

Wi-Fi  
ОПЦИЯ

ПОД ЗАКАЗ



SMZFA48/72/96/154V2AI



SWC46MZ2  
входит в комплектацию



SIC01MZ2  
опция



SIW01G1  
Wi-Fi адаптер (опция)



Моющийся  
фильтр



Индикатор  
загрязнения фильтра



Дренажный  
насос



Подмес  
свежего воздуха



Турборежим



Комфортный  
сон

Высоконапорные внутренние блоки канального типа со 100% подачей свежего воздуха сочетают в себе возможности по кондиционированию и вентиляции помещений. Такие блоки могут охлаждать или нагревать воздух, поступающий с улицы. Широкие возможности по регулировке давления вентилятора до 200 Па позволяют подключать воздуховоды большой протяженности. Каждый блок оснащен защитой от замерзания, от неисправности датчика температуры, от перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте с внутренними блоками поставляются проводные пульты управления. Опционально возможно подключение инфракрасного пульта или центрального контроллера. Эти модели прекрасно подходят для кондиционирования и вентиляции больших и сложных помещений различного назначения.

| Модель внутреннего блока                                            |              | SMZFA48V2AI          | SMZFA72V2AI   | SMZFA96V2AI              | SMZFA154V2AI  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Производительность, кВт                                             | Охлаждение   | 14                   | 22,4          | 28                       | 45            |
|                                                                     | Обогрев      | 10                   | 16            | 20                       | 32            |
| Потребляемая мощность, кВт                                          |              | 0,36                 | 0,76          | 0,86                     | 1,24          |
| Рабочий ток, А                                                      |              | 1,82                 | 4,3           | 4,9                      | 2,22          |
| Электропитание                                                      |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |               | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |               |
| Расход воздуха, м³/ч                                                |              | 1200                 | 2000          | 2500                     | 4000          |
| Статическое давление вентилятора, Па                                |              | 150                  | 200           | 200                      | 200           |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) |              | 42                   | 47 (45-54)    | 48 (47-54)               | 58            |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                                |              | 9,52 (3/8)           | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)               | 12,7 (1/2)    |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                   |              | 15,9 (5/8)           | 19,05 (7/8)   | 22,2 (7/8)               | 28,6 (1 1/8)  |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                         |              | Ø30                  | Ø30           | Ø30                      | Ø33           |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                             | Без упаковки | 300x1463x756         | 500x1500x1000 | 500x1500x1000            | 650x1700x1100 |
|                                                                     | В упаковке   | 363x1517x788         | 676x1843x1203 | 676x1843x1203            | 838x1893x1463 |
| Вес, кг                                                             | Без упаковки | 63,5                 | 130           | 134                      | 208           |
|                                                                     | В упаковке   | 71                   | 182           | 188                      | 266           |

