

## КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 2,56 кВт ДО 5,71 кВт

SWC 01 M1  
стандартныйПоставляются  
под заказФильтр  
в комплектеРежим работы –  
охлаждение/нагревДвухтрубные  
фанкойлыНизкий уровень  
шума от 20 дБ(А)Высота фанкойлов  
169 ммИнфракрасный пульт  
(в комплекте)

Применяются для установки в помещениях с подвесными потолками. Обновленный конструктив обладает улучшенными характеристиками и меньшей высотой, что позволяет применять фанкойлы в условиях ограниченного пространства, а также использовать вблизи углов и стен помещения. Обновленная модель легко впишется практически в любой интерьер благодаря современному дизайну панели. Поставляется в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2, ИК-пультом управления, дренажным поддоном, разработанным для подключения 3-ходового клапана к фанкойлу. Блоки оснащены встроенной дренажной помпой с высотой подъема 750мм для эффективного отвода конденсата из поддона.

Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать компактные фанкойлы платой адресации SIM01M1 и шлюзом для определенной BMS. Для центрального управления компактный фанкойл необходимо укомплектовать платой адресации SIM01M1 и центральным контроллером SCC01M1.



Для фанкойлов Energolux предлагаются фирменные аксессуары, подробную информацию о которых вы можете найти на стр. 182

| Модель                                                      |              | SFC 300 OW           | SFC 400 OW     | SFC 600 OW     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| Производительность, кВт                                     | Охлаждение   | 3,04/2,79/2,56       | 3,79/3,58/3,38 | 5,71/4,85/4,36 |
|                                                             | Обогрев      | 5,13/4,69/4,04       | 6,41/5,86/5,11 | 9,6/8,36/7,48  |
| Потребляемая мощность, кВт                                  |              | 0,032                | 0,040          | 0,125          |
| Электропитание                                              |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |                |                |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк. скорость), м³/ч              |              | 510/450/400          | 630/560/500    | 1000/880/800   |
| Уровень звукового давления (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |              | 36/34/32             | 37/35/34       | 42/39/37       |
| Расход воды, л/ч                                            | Охлаждение   | 522                  | 650            | 982            |
| Падение давления воды в теплообменнике, кПа                 | Охлаждение   | 14                   | 20             | 20,2           |
| Диаметр входной/выходной трубы, дюймы                       |              | 1/2                  | 1/2            | 1/2            |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                 |              | 25                   | 25             | 25             |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                     | Без упаковки | 155x1054x428         | 155x1054x428   | 198x1200x655   |
|                                                             | В упаковке   | 245x1155x490         | 245x1155x490   | 265x1380x720   |
| Вес, кг                                                     | Без упаковки | 12,8                 | 12,8           | 32,6           |
|                                                             | В упаковке   | 16,6                 | 16,6           | 36,3           |
| Декоративная панель                                         |              | SCP25M1              | SCP25M1        | SCP25M2        |
| Размеры панели (В x Ш X Г), мм                              | Без упаковки | 25x1180x465          | 25x1180x465    | 10x1420x755    |
|                                                             | В упаковке   | 107x1232x517         | 107x1232x517   | 110x1500x870   |
| Вес нетто, кг                                               | Без упаковки | 3,5                  | 3,5            | 9              |
|                                                             | В упаковке   | 5,2                  | 5,2            | 12             |

- Данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха;
- Значения холодопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру; температура воздуха на входе 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
- Значения теплопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 70 °С; расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °С;
- Шумовые данные получены замером в безэховой комнате;
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

The technical drawing consists of two views of the KLEIN 6000 device:

- Front View (Top):** Shows the device's profile. Dimensions include a height of 35 mm at the top left, a mounting bracket height of 104 mm, and a total width of 169 mm.
- Top View (Bottom):** Shows the device from above. Dimensions include a main body length of 1054 mm, a total length including the mounting bracket of 1015 mm, a mounting bracket depth of 188 mm, a central cutout depth of 138 mm, a side flange thickness of 50 mm, a rear panel height of 290 mm, and a total depth of 425 mm.

