

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SET...H

Модель		SE062H	SE075H	SE085H	SE100H	SE125H
Электропитание, В/Ф/Гц		380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Холодопроизводительность ¹		22,0	26,0	30,0	35,0	43,0
Потребляемая мощность ¹		6,6	7,9	9,3	10,7	13,3
EER		11,4	11,3	11,1	11,2	11,3
Теплопроизводительность		26,0	30,0	35,0	40,0	45,0
Потребляемая мощность ²		7,5	8,9	10,6	11,9	13,2
COP		11,8	11,6	11,3	11,5	11,7
Максимальная потребляемая мощность, кВт		8,6	12,0	13,6	15,0	19,7
Максимальная потребляемая мощность, А		18,3	24,8	26,5	28,8	38,2
Вентилятор внутренний	Расход воздуха, м³/ч	4750	4800	5940	6960	9340
	Статический напор, Па	80	80	80	90	110
Компрессор	Тип / Количество	Спиральный / 1	Спиральный / 1	Спиральный / 2	Спиральный / 2	Спиральный / 2
	Бренд	Copeland	Danfoss	Hitachi	Hitachi	Copeland
Хладагент	Тип	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправка, кг	5	4,8	2,5*2	2,9*2	2,1+3,4
Уровень звукового давления, дБ(А)		71	71,5	70,3	72,6	71,8
Диапазон температур, °С		10~46	10~46	10~46	10~46	10~46
Диапазон температур (нагрева)		-9~24	-9~24	-9~24	-9~24	-9~24
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	1475×840×1130	1475×840×1130	1483×1231×1138	1483×1231×1138	1965×1230×1130
	В упаковке	1495×870×1150	1495×870×1150	1500×1255×1155	1500×1255×1155	1995×1255×1160
Вес, кг	Без упаковки	229	244	340	343	451
	В упаковке	234	249	350	354	471

Модель		SE150H	SE175H	SE200H	SE250H	SE300H
Электропитание, В/Ф/Гц		380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Холодопроизводительность ¹		53,0	61,0	70,0	87,0	105,0
Потребляемая мощность ¹		16,7	19,1	22,6	28,9	35,3
EER		10,8	10,9	10,6	10,4	10,2
Теплопроизводительность		56,0	64,0	75,0	96,7	111,5
Потребляемая мощность ²		17,2	19,5	23,6	30,3	35,2
COP		11,1	11,2	11,0	10,9	10,8
Максимальная потребляемая мощность, кВт		25,0	27,0	32,5	38,5	35,2
Максимальная потребляемая мощность, А		46,1	55,4	63,2	74,3	63,2
Вентилятор внутренний	Расход воздуха, м³/ч	11890	12900	14950	16980	19030
	Статический напор, Па	110	110	120	110	270
Компрессор	Тип / Количество	Спиральный / 2	Спиральный / 2	Спиральный / 2	Спиральный / 2	Спиральный / 2
	Бренд	Copeland	Copeland	Copeland	Danfoss	Danfoss
Хладагент	Тип	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправка, кг	6,1+3,0	5,8*2	6,9*2	8,7*2	10*2
Уровень звукового давления, дБ(А)		75,5	75	75,3	76,8	77,9
Диапазон температур, °С		10~46	10~46	10~46	10~46	10~46
Диапазон температур (нагрева)		-9~24	-9~24	-9~24	-9~24	-9~24
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	1965×1230×1130	2192×1247×1670	2192×1247×1670	2220×1245×2320	2220×1245×2320
	В упаковке	1995×1255×1160	2212×1284×1695	2212×1284×1695	2230×1275×2330	2230×1275×2330
Вес, кг	Без упаковки	492	615	690	940	970
	В упаковке	512	645	720	970	1000

Производительность указана при следующих условиях:

1) Режим охлаждения: T_{вн.}=26,7/19,4 °С (СТ/MT); T_{опр.}=35 °С (СТ)

2) Режим нагрева: T_{вн.}=20/15 °С (СТ/MT); T_{опр.}=7 °С (СТ)