

CABINET

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-системы колонного типа сочетают в себе стильный дизайн и большую производительность, имеют высокий класс энергоэффективности и антикоррозийное покрытие теплообменника GOLDEN FIN, которое увеличивает срок службы кондиционера.



Кондиционером можно управлять с помощью пульта дистанционного управления и интегрированной панели управления. Колонные кондиционеры оптимальны для помещений большой площади, предполагающих значительное скопление людей: залов, кафе и ресторанов, холлов различных учреждений. При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа ввиду особенностей помещения колонные кондиционеры являются идеальным решением.

CABINET



ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

5
лет

ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р

ЗАСТРАХОВАНО



Удобный монтаж



Турборежим



Самоочистка
внутреннего блока



24-часовой
таймер



Авторестарт



Комфортный сон



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Проводной пульт
(опция)




Низкотемпературный
комплект до WS -30°C/-40°C (опция)




Интеграция
в "Умный дом" (опция)


SAP24P6-A



SAP48P6-A



SAP60P6-A



Модель	Габариты, мм		
	W	D	H
SAP24P6-A	510	315	1750
SAP48P6-A	540	410	1825
SAP60P6-A	600	455	1934

Габариты наружных блоков на стр. 88-89

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Energolux

Модель		SAP24P6-A	SAP48P6-A	SAP60P6-A
Производительность, кВт	Охлаждение	7,04	14,08	17,60
	Обогрев	7,92	16,13	18,91
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	2,34	5,30	6,74
	Обогрев	2,32	5,35	5,54
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/ Класс	3,01/B	2,65/D
	Обогрев	COP/ Класс	3,41/B	3,01/D
Рабочий ток, А	Охлаждение	11,8	9,5	11,5
	Обогрев	11,7	10,0	11,0
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц
Сторона подключения		Наружный блок + Внутренний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м		20	50	50
Максимальный перепад высот, м		10	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 15,9 (5/8")	Ф 19,05 (3/4")	Ф 19,05 (3/4")
Внутренний блок		SAP24P6-A	SAP48P6-A	SAP60P6-A
Расход воздуха, м³/ч		910/ 800	1488/ 1180	2326/ 1984
Уровень звукового давления, дБ(А)		47/40	54/46	54/50
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	510x315x1750	540x410x1825	600x455x1934
	В упаковке	610x400x1905	690x565x1965	755x585x2080
Вес, кг	Без упаковки	38,4	52,9	67,0
	В упаковке	46,1	69,4	85,6
Наружный блок		SAU24P6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч		3650	6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)		59	63	64
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +43		-7 ~ +43
	Обогрев	-7 ~ +24		
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/1920	R410a/3300	R410a/3300
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	890x342x673	900x350x1170	900x350x1170
	В упаковке	995x398x740	1032x443x1307	1032x443x1307
Вес, кг	Без упаковки	55,5	98,6	99,7
	В упаковке	58,7	109,3	111,2

SAP24P6-A



SAP48P6-A, SAP60P6-A



Модель		Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²	Электропитание
Внутренний блок	Наружный блок				
SAP24P6-A	SAU24P6-A	3*2,5	25	3*2,5 и 3*1,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 50 Гц
SAP48P6-A	SAU48U6-A	5*2,5	25	5*2,5 и 3*1,5	3 фазы, 380-415 50 Гц
SAP60P6-A	SAU60U6-A				

