

DC-инверторная мультисистема EMMULT Inverter

- **Широкий диапазон производительности:** внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4,1-12,3 кВт в режиме охлаждения.
- **DC-инверторное управление двигателем компрессора:** более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами.
- **4 разновидности внутренних блоков:** настенные, канальные низкого напора, кассетные 600х600 мм.
- **Длина трасс:** между внутренним блоком и наружным блоком от 25 до 35 м, суммарная длина всех трасс до 80 м.

EMMULT - 18/2
EMMULT - 21/3
EMMULT - 27/3
EMMULT - 42/5



Наружный блок

Модель		EMMULT - 18/2	EMMULT - 21/3	EMMULT - 27/3	EMMULT - 42/5
Электропитание, В, Ф, Гц		220~240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Производительность, кВт	Охлаждение	4.1	6.2	7.9	12.3
	Нагрев	4.4	6.6	8.2	13.0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1.25	1.92	2.46	3.82
	Нагрев	1.15	1.78	2.27	3.37
Уровень шума, дБА	Наружный блок	54	52	54	62
Габариты, мм	ШхВхГ	805x554x330	890x673x342	890x673x342	990x965x345
Масса, кг	Наружный блок	30,5	47	52,7	76
Фреоновые трассы	Диаметр, мм	1,4x3,8/ 2x9,5	3x6,4 / 3x9,5	3x6,4 / 3x9,5	5x6,4 / 5x9,5
	Макс. суммарная длина, м	40	60	60	80
	Расстояние НБ - ВН, м	25	30	30	35
	Перепад НБ/ВБ, м	15	15	15	15
	Перепад ВБ/ВБ ниже, м	10	10	10	10
Рабочие температуры	В помещении	17 ~ 32 °С			
Диапазон допустимых рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ 50 °С			
	Нагрев	-15 ~ 24 °С			