

Кассетный четырехпоточный кондиционер EH-CS_A

- **Комплектация блока:** декоративная панель с круговой раздачей воздуха и ИК-пульт в стандартной поставке.
- **Встроенный дренажный насос:** высота подъема дренажа 750 мм.
- **Проводной пульт** поставляется как опция.
- **Управление скоростью вращения вентилятора:** 3 скорости и автоматический режим.
- **Низкий уровень шума:** до 35 дБА.
- **Подмес свежего воздуха:** возможность подмеса уличного воздуха во внутренний блок.



EH-CS 18 A
EH-CS 24 A

EH-CS 36 A
EH-CS 48 A
EH-CS 60 A



(опция)



(в комплекте)



EH-CS 24 A

Модель	Внутренний блок		EH-CS 18 A	EH-CS 24 A	EH-CS 36 A	EH-CS 48 A	EH-CS 60 A
	Наружный блок		EH-CS 18 A	EH-CS 24 A	EH-CS 36 A	EH-CS 48 A	EH-CS 60 A
Электропитание			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц		380~415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Мощность	BTU/ч	18300	24000	36000	48000	55000
		кВт	5,3	7,0	10,6	14,1	16,1
	Потребляемая мощность	кВт	1,980	2,600	3,982	5,191	6,272
	Рабочий ток	А	8,78	12,48	7,0	9,2	11,0
	Энергоэффективность EER	Вт/Вт / Класс	2,71 / D	2,71 / D	2,64 / D	2,70 / D	2,57 / D
Нагрев	Мощность	BTU/ч	19000	26000	40000	52000	61000
		кВт	5,57	7,62	11,7	15,24	17,9
	Потребляемая мощность	кВт	1,720	2,400	3,607	4,763	5,843
	Рабочий ток	А	7,63	11,52	6,4	8,5	10,3
	Энергоэффективность COP	Вт/Вт / Класс	3,24 / C	3,18 / D	3,24 / C	3,20 / C	3,06 / C
Внутренний блок	Расход воздуха (выс./ср./низк.)	м³/ч	810/650/530	1200/1050/900	1800/1600/1400	1900/1600/1400	2000/1700/1500
	Уровень шума (выс./ср./низк.)	дБ(А)	48/41/36	50/45/41	51/47/43	53/48/44	53/48/44
	Вес (нетто/брутто)	кг	16,5/19	22,1/25,5	25/28,5	27/32	29/34
	Габариты блока (ШхДхВ)	мм	570x570x260	840x840x205	840x840x245	840x840x300	840x840x287
	Габариты панели (ШхДхВ)	мм	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Наружный блок	Расход воздуха (выс.)	м³/ч	2400	2700	3800	6200	6500
	Уровень шума	дБ(А)	62	62	63	63	63
	Вес (нетто/брутто)	кг	36,5/38,8	52,7/56,1	74,4/78,9	93,2/105	97/108
	Габариты (ШхДхВ)	мм	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
Диаметр трубок: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр трубок: газ		мм (дюйм)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	15	20	25	25
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы		г/м	15	30	30	30	30
Декоративная панель (опция)			T-MBQ4-03E	T-MBQ-02C1			
Диапазон рабочих температур		°C	+18 ~ +43 / -7 ~ +24				



LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Моющийся фильтр



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Автоматическая розетка



Авторестарт



Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора



Автоматическое изменение направления вертикального потока



Фреон R-410A



Низкотемпературный комплект

Размеры блоков

	A	B	C	D	E
EH-CS 18 A	545	523	570	570	260
EH-CS 24 A	680	780	840	840	205
EH-CS 36 A	680	780	840	840	245
EH-CS 48 A	680	780	840	840	245
EH-CS 60 A	680	780	840	840	287

	A	B	C	D	E
EH-CS 36 A	946	410	810	624	336
EH-CS 48 A	900	350	1170	590	378
EH-CS 60 A	900	350	1170	590	378

	A	B	C	D	E
EH-CS 18 A	770	300	555	487	298
EH-CS 24 A	845	363	702	487	298

Схема электрических соединений

