

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ EKVI-W

Производительность: 1,5 – 9,5 кВт
13 моделей



Настенные внутренние блоки EKVI-W с двигателями постоянного тока и элегантным дизайном обеспечивают равномерное охлаждение или обогрев в каждом уголке помещения. Их применение эффективно на самых разных объектах: от частных домов до офисных пространств и общественных мест, что делает их универсальным решением для создания оптимального микроклимата.

- Простота установки
- Отключаемый дисплей
- DC-двигатель вентилятора
- Уровень шума от 30 дБ(А)
- Беспроводной пульт EKA-RCV15 в комплекте

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА

Функция автоматического качания воздушных жалюзи расширяет диапазон распределения воздуха и обеспечивает его равномерную подачу. Это создает более комфортную атмосферу в рабочих и жилых помещениях, повышая общий уровень удобства и эффективность как охлаждения, так и обогрева.

ШИРОКИЙ УГОЛ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Специальная конструкция жалюзи позволяет воздуху легко и равномерно достигать каждого уголка комнаты, создавая уют и комфорт везде, где это нужно. Благодаря такому распределению, в помещении всегда поддерживается приятная атмосфера, без «мертвых зон».



БЫСТРОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Благодаря интеллектуальной технологии контроля температуры, система быстро охлаждает или нагревает помещение. Это позволяет в кратчайшие сроки достигать желаемого уровня температуры, обеспечивая комфорт и удобство использования.

Настенные внутренние блоки разработаны для максимального удобства установки, освобождая пол и потолок от необходимости размещения оборудования. Благодаря возможности подводки труб хладагента с разных сторон, они предлагают простоту и гибкость в установке, что делает их идеальным выбором для любого пространства без компромиссов по функциональности или стилю.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Съемная панель внутреннего блока упрощает процесс установки и обслуживания. Ее можно легко снять для чистки или обслуживания, что помогает поддерживать блок в идеальном состоянии. Это обеспечивает не только удобство в уходе, но и помогает сохранять привлекательный внешний вид оборудования на долгое время.

ТИХАЯ РАБОТА

Благодаря оптимизированной конструкции лопастей тангенциального вентилятора минимальный уровень шума может составлять 30 дБ(А), обеспечивая более тихую и приятную атмосферу в помещении. Это позволяет наслаждаться комфортной температурой без лишнего шума, что особенно важно для жилых и рабочих пространств.



DC ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKVI15WENA-A	EKVI18WENA-A	EKVI22WENA-A	EKVI28WENA-A	EKVI36WENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	1,8	2,2	2,8	3,6
	Нагрев	кВт	1,8	2,2	2,5	3,2	4
Потребляемая мощность		Вт	20				25
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Расход воздуха		м³/ч	500 / 440 / 300				630 / 460 / 320
Уровень звукового давления		дБ(А)	35 / 33 / 30				38 / 35 / 31
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35				
	Газ	мм	9,52				12,7
Хладагент			R410A				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	845 x 289 x 209				
	Брутто	мм	976 x 379 x 281				
Вес нетто/брутто		кг	10,5 / 12,5				

Модель			EKVI45WENA-A	EKVI50WENA-A	EKVI56WENA-A	EKVI63WENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5	5,6	6,3
	Нагрев	кВт	5	5,6	6,3	7,1
Потребляемая мощность		Вт	35		50	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	850 / 580 / 500		1100 / 850 / 650	
Уровень звукового давления		дБ(А)	43 / 40 / 37		43 / 41 / 37	
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35		9,52	
	Газ	мм	12,7		15,9	
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	970 x 300 x 224		1078 x 325 x 246	
	Брутто	мм	1096 x 395 x 308		1203 x 425 x 338	
Вес нетто/брутто		кг	12,5 / 15,5		16 / 19	

Модель			EKV171WENA-A	EKV180WENA-A	EKV190WENA-A	EKV1100WENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8	9	9,5
	Нагрев	кВт	7,5	9	10	10,5
Потребляемая мощность		Вт	65	80		100
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	1200/850/650	1550/1050/800		1650/1100/900
Уровень звукового давления		дБ(А)	43/41/37	49/46/40		52/48/40
Диаметр труб	Жидкость	мм	9,52			
	Газ	мм	15,9			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1078 x 325 x 246	1350 x 326 x 258		
	Брутто	мм	1203 x 425 x 338	1496 x 443 x 357		
Вес нетто/брутто		кг	16 / 19	20 / 24		