

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BOSCO



GMCC
COMPRESSOR



Работа на обогрев при -10°C

Кондиционер может работать в режиме обогрева до -10°C , расширенный температурный диапазон позволяет использовать его не только летом, но и в межсезонье.



Удаленное управление

С помощью Wi-Fi модуля (опция) можно управлять кондиционером из любой точки мира.



Функция Автоочистки

Достаточно нажать нужную кнопку на пульте управления, чтобы запустить режим автоочистки. В процессе выполнения данной функции из испарителя удаляются остатки влаги, что предотвращает размножение бактерий, благотворно влияя на здоровье пользователя, а также продлевая срок службы кондиционера.



| Параметр / Модель | Внутренний блок | Единица измерения | EKSB-20HN | EKSB-25HN | EKSB-35HN | EKSB-50HN | EKSB-70HN | |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | Наружный блок | | EKOB-20HN | EKOB-25HN | EKOB-35HN | EKOB-50HN | EKOB-70HN | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,1 | 2,68 | 3,55 | 5,3 | 7,0 | |
| | Обогрев | | 2,32 | 2,76 | 3,65 | 5,45 | 7,1 | |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | | | | | | |
| | Обогрев | A | | | | | | |
| Уровень шума внутреннего блока (выс./ср./низк.) | | дБ(A) | 35/32/30 | 35/32/30 | 44/40/38 | 43/40/37 | 47/43/41 | |
| Максимальная длина трубопровода | | м | 20 | | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | | | 10 | | | | 15 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | от +16 (-30*) до +48 | | | | | |
| | Обогрев | | от -10 до +24 | | | | | |
| Рекомендуемая площадь помещения | | м² | до 21 | до 26 | до 35 | до 53 | до 70 | |

* Эксплуатация в режиме охлаждения от -30°C доступна с установленным зимним комплектом (опция).

