

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



Низкий уровень шума

Благодаря особой форме лопастей вентилятора и инновационной конструкции корпуса кондиционер работает с пониженным уровнем шума. Инверторная технология исключает раздражающие звуки включения и выключения оборудования во время эксплуатации.



Энергоэффективное решение

Мультисплит-системы EK производятся по технологии ERP FULL DC-Inverter. Полностью инверторные компрессоры и двигатели вентиляторов обеспечивают энергоэффективную работу системы с увеличенным сроком службы.



Работа на обогрев до -22 °C

Кондиционер может работать в режиме обогрева до -22°C. Такой широкий температурный диапазон позволяет использовать оборудование круглый год даже в суровые морозные зимы.



Параметр / Модель	Единица измерения	EKOG-40HIS2	EKOG-50HIS2	EKOG-70HIS3	EKOG-80HIS4	EKOG-100HIS4	EKOG-120HIS5
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	ед.	2	2	3	4	4	5
Холодопроизводительность	кВт	4,1	5,3	7,1	8,0	10,6	12,1
Теплопроизводительность		4,4	5,7	8,6	9,5	12,0	13,0
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения		A++					
Класс энергоэффективности в режиме обогрева		A+					
Максимальный перепад высот между двумя внутренними блоками	м	15				25	
Максимальный перепад высоты между внутренним блоком и наружным блоком		15				25	
Максимальная длина трассы от наружного блока до самого дальнего внутреннего блока		20				25	
Максимальная общая длина трубопровода в одну сторону		40	40	60	70	80	100
Диапазон температур окружающей среды в режиме охлаждения	°C	-15 ~ +43					
Диапазон температур окружающей среды в режиме обогрева		-22 ~ +24					

