



от **19** дБ(А)

SAMURAI ORIGAMI

внутренний блок



Низкий
уровень шума



Технология
DC PAM
Inverter



Режим
SMART Sleep
4 ночных
режима



Фильтр
HD Extreme



Подача воздуха
в 4-х
направлениях
SMART Air



Режим
SMART Feel



Работа на
обогрев при
температуре на
улице до -15°C



Шумоизоляция
компрессора



Премиальный
пульт ДУ



Подставка
для удобного
монтажа

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-SM25HP.D04/S	RAMI-SM35HP.D04/S	RAMI-SM50HP.D04/S
	Холодопроизводительность, Вт	2 600	3 400	5 000
	Потребляемая мощность, Вт	25	25	65
	Теплопроизводительность, Вт	2 700	3 800	5 600
	Уровень звукового давления, внут. блок (Silent/1/2/3/4/5/Super), дБ(А)	19/21/26/31/34/35/36	19/21/26/31/34/36/38	21/24/33/38/42/44/46
	Напряжение электропитания, (В/Гц/Ф)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	0,15	0,15	0,3
	Класс защиты, внутренний блок	CLASS 1	CLASS 1	CLASS 1
	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	12,7

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-SM25HP.D04/S	RAMI-SM35HP.D04/S	RAMI-SM50HP.D04/S
	Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x255x200	790x255x200	890x300x220
	Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	850x325x255	850x325x255	960x365x300
	Вес внутреннего блока (нетто), кг	7,1	7,1	11
	Вес внутреннего блока (брутто), кг	8,6	8,6	13

Возможные комбинации внутренних блоков

МОДЕЛЬ		2 БЛОКА	3 БЛОКА
	RAMI-2OR50HP.D05	25+25	
		25+35	
		35+35	

	RAMI-3OR70HP.D05		25+25
			25+35
			25+50
			35+35
			35+50
			50+50
			25+25+25
			25+25+35
			25+25+50
			25+35+35
			35+35+35