



Технология
DC PAM
Inverter



Шумоизоляция
компрессора



Хладагент R32



Работа на
обогрев при
температуре на
улице до -15°C



Виброопоры
в комплекте



Защитная
накладка
на вентили

FUNAI ORIGAMI

внешний блок

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-2OR50HP.D05/U	RAMI-3OR70HP.D05/U
	Холодопроизводительность, кВт	5,2 (1,8-6,6)	7,2 (2,09-9,65)
	Потребляемая мощность (min-max), Вт	1 380 (390-2200)	1 870 (600-2660)
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,77	3,85
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A
	Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	7,21	6,8
	Класс сезонной энергоэффективности (SEER)	A++	A++

	Теплопроизводительность, кВт	6,0 (1,4-7,2)	7,92 (2,0-10,0)
	Потребляемая мощность (min-max), Вт	1 430 (290-2300)	2 030 (500-2967)
	Коэффициент энергоэффективности (COP)	4,2	3,9
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A
	Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	4,1	4,01
	Класс сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+	A+

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-2OR50HP.D05/U	RAMI-3OR70HP.D05/U
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение, °C	-15...48	-15...48
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на обогрев, °C	-15...24	-15...24
	Уровень звукового давления, (мин/макс), дБ(А)	48/55	55
	Уровень звуковой мощности, дБ(А)	64	68
	Расход воздуха, м³/ч	2 300	3 150
	Напряжение электропитания, (В/Гц/Ф)	1/230/50	1/230/50
	Рабочий ток (охлаждение), А	6,2	8,1
	Рабочий ток (обогрев), А	6,4	8,8
	Степень защиты, внешний блок	Class I	Class I
	Класс защиты, внешний блок	IPX4	IPX4
	Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	2	3
	Максимальная длина одной трассы между внутренним и наружным блоком, м	15	20
	Максимальный перепад высот, м	15	15
	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35x2	6,35x3
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52x2	9,52x3
	Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	810x580x280	860x670x310
	Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	940x630x385	990x730x450
	Вес внешнего блока (нетто), кг	37	49
	Вес внешнего блока (брутто), кг	39,5	54