



ORCHID
SAKURA
LOTUS



Красивейшая орхидея радует человека своим цветением много сотен лет. Это традиционный символ женственности и нежности. Более того, орхидея произрастает на всех обитаемых континентах нашей планеты.

Как и другие красивые цветки, орхидея требовательна и капризна к условиям содержания: для роста ей требуется строго определенная влажность и полутьма.

Наблюдения за прекрасным цветком послужили основанием для разработки нового мобильного кондиционера FUNAI ORCHID.

Создавая условия для нежного, но требовательного цветка, кондиционер ORCHID подарит

вам истинную прохладу, а регулировка жалюзи и настройка скорости работы вентилятора позволит достичь именно того микроклимата, которого вы желаете.


Важной особенностью кондиционеров серии ORCHID является наличие USB-разъёма для зарядки мобильных гаджетов.

Низкий уровень шума подарит вам спокойствие, негу и тишину японского летнего сада.

Некоторые цветки орхидеи живут 70 и более лет. Так и FUNAI ORCHID прослужит вам долгие годы.



Усиленная шумоизоляция компрессора
Для комфортного использования.




Удлинённый воздуховод
+33% к длине — максимальная мобильность и удобство использования.



3 скорости вентилятора*
Для лёгкого и быстрого выбора интенсивности охлаждения.



Энергоэффективность класса A
Максимальная эффективность и экономия расходов на эксплуатацию кондиционера.



4 режима работы*
Охлаждение, обогрев, вентиляция, увлажнение.



Низкий уровень шума
Абсолютный комфорт использования во время сна и отдыха.

*для мобильных кондиционеров серий SAKURA и LOTUS

ORCHID

SAKURA

LOTUS

A
КЛАСС

ORCHID
SAKURA
LOTUS



USB-разъём
для зарядки**



Повышенная
шумоизоляция
компрессора



Низкий
уровень шума



Автоматические
вертикальные
жалюзи*



LED-дисплей



Удобное
хранение
пульты ДУ**



Энергоэффектив-
ность класса A



Сенсорная
панель
управления



Безопасный
хладагент
R410A



Удлинённый
гибкий
воздуховод

ПАРАМЕТРЫ		MAC-OR25CON03	MAC-OR30CON03	MAC-SK30HPN03	MAC-SK35HPN03	MAC-LT40HPN03	MAC-LT45HPN03
	Холодопроизводительность, Вт	2 450	2 850	2 900	3 400	4 050	4 600
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	890	947	1 043	1 155	1 250	1 559
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	2,75	3,01	2,78	2,94	3,24	2,95
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A	A
	Теплопроизводительность, Вт	—	—	2 700	3 300	3 300	3 700
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	—	—	903	1 076	1 130	1 266
	Коэффициент энергоэффективности (COP)	—	—	2,99	3,07	2,92	2,92
	Класс энергоэффективности (COP)	—	—	A	A	B	B
	Уровень звукового давления, (макс/мин), дБ(А)	51/47	51/47	51/46/43	51/46/43	51/47/42	51/47/42

* Для мобильных кондиционеров серий LOTUS и SAKURA

** Для мобильных кондиционеров серий ORCHID

ПАРАМЕТРЫ		MAC-OR25CON03	MAC-OR30CON03	MAC-SK30HPN03	MAC-SK35HPN03	MAC-LT40HPN03	MAC-LT45HPN03
	Напряжение электропитания В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
	Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	4,0/-	4,3/-	4,3/4,2	5,0/4,7	5,7/5,3	7,1/7,3
	Степень защиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
	Класс защиты	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
	Подключение к сети	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

	Компрессор	GMCC	GMCC	Rechi	Rechi	Rechi	Rechi
	Расход воздуха, м³/ч	260	260	330	330	350	350
	Осушение воздуха, л/ч	1,6	1,9	1,5	1,7	2,8	3,4
	Заводская заправка хладагента R410A, г	330	330	530	590	620	500

	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	320x670x320	320x670x320	289x655x490	289x655x490	435x720x360	435x720x360
	Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм	384x867x351	384x867x351	352x884x552	352x884x552	485x890x430	485x890x430
	Вес прибора (нетто), кг	20	22	26	28	30	31
	Вес прибора (брутто), кг	23	25	30	32	34	35

Размеры мобильных кондиционеров

