



от **19** дБ(А)

SAMURAI ORIGAMI

внутренний блок

- Низкий уровень шума
- Технология DC PAM Inverter
- Режим SMART Sleep 4 ночных режима
- Фильтр HD Extreme
- SMART Air Подача воздуха в 4-х направлениях
- Режим SMART Feel
- Работа на нагрев при температуре на улице до -15 °C
- Шумоизоляция компрессора
- Премиальный пульт ДУ
- Подставка для удобного монтажа

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-SM25HP.D04/S	RAMI-SM35HP.D04/S	RAMI-SM50HP.D04/S
	Холодопроизводительность, Вт	2 600	3 400	5 000
	Потребляемая мощность, Вт	25	25	65
	Теплопроизводительность, Вт	2 700	3 800	5 600
	Уровень звукового давления, внут. блок (Silent/1/2/3/4/5/Super), дБ(А)	19/21/26/31/34/35/36	19/21/26/31/34/36/38	21/24/33/38/42/44/46
	Напряжение электропитания, В/Гц/Ф	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
	Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А	0,15	0,15	0,3
	Класс защиты, внутренний блок	CLASS 1	CLASS 1	CLASS 1
	Степень защиты внутреннего блока	IPX0	IPX0	IPX0
	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,53	9,53	12,7

ПАРАМЕТРЫ		RAMI-SM25HP.D04/S	RAMI-SM35HP.D04/S	RAMI-SM50HP.D04/S
	Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x255x200	790x255x200	890x300x220
	Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	850x325x255	850x325x255	960x365x300
	Вес внутреннего блока (нетто), кг	7,1	7,1	11
	Вес внутреннего блока (брутто), кг	8,6	8,6	13

Возможные комбинации внутренних блоков

МОДЕЛЬ		2 БЛОКА	3 БЛОКА	4 БЛОКА
	RAMI-2OR50HP.D05	25+25		
		25+35		
		35+35		
	RAMI-3OR70HP.D05	25+25		
		25+35		
		25+50		
		35+35		
		35+50		
		50+50		
			25+25+25	
			25+25+35	
			25+25+50	
			25+35+35	
			35+35+35	
	RAMI-4OR80HPL.D05/U	25+25	25+25+25	25+25+25+25
		25+35	25+25+35	25+25+25+35
		25+50	25+25+50	
		35+35	25+35+35	
		35+50	25+35+50	
		50+50	35+35+35	