

Наружные блоки

ORIGAMI KODO

[Оригами Кодо]



Подключение
до 5 внутренних
блоков



Класс
энергоэффективности



Работа на охлаждение и
нагрев при температуре
на улице до -15 °C



Суммарная
длина трасс
до 80 метров



Технология
FULL DC Inverter



Двухслойная
шумоизоляция
компрессора
наружного блока



Wi-Fi Ready
Подготовлен
для управления
по Wi-Fi*



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Хладагент R32

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	RAM-I-2OK 40HP.01/U	RAM-I-2OK 55HP.01/U	RAM-I-3OK 60HP.01/U	RAM-I-3OK 80HP.01/U	RAM-I-4OK 105HP.01/U	RAM-I-5OK 120HP.01/U
 Холодопроизводительность, Вт	4100	5300	6200	7900	10500	12000
Производительность (min-max), Вт	1800-4510	2000-5830	2200-6710	2300-8690	2500-11000	2770-12700
Потребляемая мощность, Вт	1240 (200-2100)	1640 (280-2300)	1920 (350-2800)	2440 (560-3400)	3488 (680-4930)	3987 (750-6450)
Коэф. энергоэф-ти (EER)	3,31	3,23	3,23	3,23	3,01	3,01
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	B	B
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER)	6,18	6,18	6,13	6,19	6,15	6,14
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER)	A++	A++	A++	A++	A++	A++

	Теплопроизводительность, Вт	4500	5600	6600	8200	11000	13000
	Производительность (min-max), Вт	2050-5280	2210-6160	2390-7260	2450-9020	2670-11200	2960-13100
	Потребляемая мощность, Вт	1150 (200-2100)	1480 (280-2300)	1780 (350-2800)	2210 (560-3400)	3047 (530-3850)	3601 (600-4350)
	Коэф. энергоэф-ти (COP)	3,91	3,78	3,71	3,71	3,61	3,61
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	A	A
	Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP)	4,15	4,09	4,20	4,16	4,12	4,04
	Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP)	A+	A+	A+	A+	A+	A+

	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15°C~+52°C	-15°C~+52°C	-15°C~+52°C	-15°C~+52°C	-15°C~+52°C	-15°C~+52°C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C

	Уровень шума, внутр. блок, дБ(А)	53	54	56	57	61	61
	Уровень звуковой мощности, дБ(А)	63	64	66	67	68	68

	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1					
	Рабочий ток (охлаждение), А	5,39 (0,87-9,13)	7,13 (1,22-10,00)	8,35 (1,52-12,17)	10,61 (2,43-14,78)	15,65 (2,96-21,43)	18,02 (3,26-28,04)
	Рабочий ток (нагрев), А	5,00 (0,87-9,13)	6,43 (1,22-10,00)	7,74 (1,52-12,17)	9,61 (2,43-14,78)	13,96 (2,30-16,74)	15,80 (2,61-18,91)
	Класс электрозащиты	IPX4					
	Степень пылевлагозащиты	I класс					

	Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Тип хладагента/заводская заправка, кг	R32/1,00	R32/1,03	R32/1,15	R32/1,45	R32/2,30	R32/2,30
	Сторона подключения	Наружный блок					
	Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	2	2	3	3	4	5
	Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	40	40	60	60	80	80
	Макс. длина трубопровода между внут. и наруж. блоками, м	25	25	30	30	35	35
	Макс. перепад по высоте между внут. и наруж. блоками, м	15	15	15	15	15	15
	Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м	10	10	10	10	10	10
	Номинальная длина трубопровода, м	15	15	22,5	22,5	30	37,5
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4" x2	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x5
	Диаметр газовой трубы, мм	3/8" x2	3/8" x2	3/8" x3	3/8" x3	3/8" x4	3/8" x5

	Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм	785×555×300	785×555×300	900×700×350	900×700×350	985×808×395	985×808×395
	Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм	900×615×380	900×615×380	1015×755×415	1015×755×415	1105×895×495	1105×895×495
	Вес наружного блока (нетто), кг	30,0	30,0	41,5	44,5	74,0	75,0
	Вес наружного блока (брутто), кг	32,5	32,5	45,0	48,0	78,0	79,0