


Внутренние блоки кассетного типа

ORIGAMI KODO

[Оригами Кодо]

A⁺
CLASS



RC-01
в комплекте



RW-02
опция



Wi-Fi Ready
Подготовлен
для управления
по Wi-Fi*



Fresh Air
возможность
подключения воздуховода
свежего воздуха



Хладагент R32



Круговое
распределение
воздушного потока
(8 направлений)



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



Встроенный
дренажный насос
с высотой подъёма
до 700 мм

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ		RAM-I-OK35HP.C02/S	RAM-I-OK55HP.C02/S
Модель декоративной панели		Pan OK-4RA	Pan OK-4RA
	Холодопроизводительность, Вт	3520	5280
	Производительность (min-max), Вт	1700 – 3700	2500 – 5600
	Потребляемая мощность, Вт	40	40
Теплопроизводительность, Вт		3810	5600
	Производительность (min-max), Вт	2030 – 4420	3030 – 7030
	Потребляемая мощность, Вт	40	40
	Расход воздуха внутр. блока, м ³ /ч	530/610/720	580/650/760
	Уровень шума, дБ(А)	32/36/42	38/40/45
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
	Рабочий ток (охлаждение), А	0,18	0,18
	Рабочий ток (нагрев), А	0,18	0,18
	Степень пылевлагозащиты	IPX4	IPX4
	Класс электрозащиты	I класс	I класс
	Тип хладагента	R32	R32
	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
	Диаметр дренажной трубы, мм	20	20
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570
	Размеры внутр. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	720×290×650	720×290×650
	Размеры панели (Ш×В×Г), мм	650×55×650	650×55×650
	Размеры панели в упаковке (Ш×В×Г), мм	710×80×710	710×80×710
	Вес внутр. блока (нетто), кг	14,5	15,0
	Вес внутр. блока (брутто), кг	17,0	17,5
	Вес панели (нетто), кг	2,2	2,2
	Вес панели (брутто), кг	3,7	3,7