


серия **Pular Inverter**



* – Только для моделей GWH09AGAXA-K6DNA4C и GWH18AGD-K6DNA4D

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель (глянцевая панель)		GWH09AGAXA-K6DNA4C	GWH12AGBXB-K6DNA4C	GWH18AGD-K6DNA4D	GWH24AGDXE-K6DNA4C
Функция		Охлаждение/обогрев			
Производительность	Охлаждение Вт	2 650 (400~3 370)	3 500 (900~3 700)	4 600 (1 000~5 300)	6 155 (1 780~6 500)
	Обогрев Вт	2 852 (527~3 785)	3 500 (900~4 000)	5 200 (1 000~5 650)	6 200 (1 300~7 000)
SEER/SCOP		6.5/4.0	6.1/4.0	6.4/4.0	6.4/4.0
Источник электропитания		ф. в. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	780 (200~1 150)	1 083 (220~1 400)	1 355 (420~1 700)	1 917 (550~2 300)
	Обогрев Вт	781 (200~1 320)	918 (220~1 550)	1 340 (420~1 800)	1 698 (550~2 200)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.8	4.97	6.0	8.89
	Обогрев А	3.9	4.22	5.8	7.88
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	520	590	910
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43
	Обогрев °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок					
Уровень звукового давления		дБ(А)	24/25/29/33/35/38/40	24/26/30/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	704×260×185	779×260×185	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	753×258×332	828×258×332	1 044×297×385
Вес нетто/брутто		кг	7.5/8.8	8.5/10	13.5/16
Наружный блок					
Уровень звукового давления		дБ(А)	51	52	55
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	710×450×293	732×555×330	732×555×330
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	764×525×330	794×615×376	794×615×376
Вес нетто/брутто		кг	21/23	25.5/28	26.5/29.5
					35.5/38.5