

Канальные внутренние блоки для мультисплит-систем



Проводной пульт



«Теплый» старт



Система самоочистки



Таймер



Встроенный дренажный насос



Wi-Fi управление



Фильтр «Механический»



Функция «I Feel»



4-скоростной вентилятор



Беспроводной пульт



Управление через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель			GFH(09)CA-K6DNA1C/I	GFH(12)CA-K6DNA1C/I	GFH(18)CB-K6DNA1C/I	GFH(24)CC-K6DNA1C/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2650	3500	5000	7000
	Обогрев	Вт	2800	4000	5500	8000
Источник электропитания	ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		65	75	80	200
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		560	600	800	1300
Уровень звукового давления	дБ(А)		22/25/28/32	27/31/34/36	25/28/31/36	36/40/42/46
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		710×200×450	710×200×450	1010×200×450	900×260×655
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		1008×275×568	1008×275×568	1308×275×568	1115×320×772
Вес нетто/брутто	кг		18.5/22.5	19/23	25/30	31/36

Напольно-потолочные внутренние блоки для мультисплит-систем



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Система самоочистки



Таймер



Фильтр «Механический»



Функция «I Feel»



4-скоростной вентилятор



Проводной пульт



Wi-Fi управление



Управление через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель			GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2600	3500	4500	7100
	Обогрев	Вт	2700	4000	5000	8000
Источник электропитания	ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		40	40	40	60
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		700	700	700	950
Уровень звукового давления	дБ(А)		26/30/35/38	26/30/35/38	26/30/35/38	27/31/35/38
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		870×235×665	870×235×665	870×235×665	1200×235×665
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		1033×300×770	1033×300×770	1033×300×770	1363×300×770
Вес нетто/брутто	кг		25/30	25/30	25.5/30.5	33/40

Консольные внутренние блоки для серии мультисплит-систем



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Автодвижение горизонтальных жалюзи



Таймер



Фильтр «Механический»



Функция «I Feel»



7-скоростной вентилятор



Проводной пульт



Wi-Fi управление



Управление через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель			GEH09AA-K6DNA1E/I	GEH12AA-K6DNA1E/I	GEH18AA-K6DNA1E/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2700	3500	5200
	Обогрев	Вт	2800	3750	5330
Источник электропитания	ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		30	30	30
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		500	600	700
Уровень звукового давления	дБ(А)		23/26/30/32/34/36/40	25/31/34/36/38/40/42	31/35/37/40/42/45/47
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		700×600×215	700×600×215	700×600×215
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		788×697×283	788×697×283	788×697×283
Вес нетто/брутто	кг		15.5/18.5	15.5/18.5	15.5/18.5