

Блоки-распределители для серии Super Free Match



В мультисплит-системе Super Free Match распределение хладагента между внутренними блоками осуществляется с помощью блоков-распределителей, которые отслеживают и рассчитывают холодильную нагрузку в каждом помещении в режиме реального времени и подают в это помещение требуемое количество хладагента. Блоки-распределители имеют компактные размеры и могут располагаться под потолком в коридоре, кладовке, на балконе и в других помещениях, где не требуется пониженный уровень шума.

Модель блока			FXA2C-K	FXA3C-K
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			2	3
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
Диаметр фреоновых трубок со стороны наружного блока	жидкость	мм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	газ	мм	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")
Диаметр фреоновых трубок со стороны внутренних блоков	жидкость	мм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	газ	мм	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Диаметр дренажного отвода (наружный)			Ø31	Ø31
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			532×182×313	532×182×313
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			683×270×392	683×270×392
Вес нетто/брутто			6/8	6/8

Настенные внутренние блоки для мультисплит-систем



Pular (белая панель)



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Wi-Fi управление



Система самоочистки



Таймер



Фильтр «Механический»

■ – Стандарт,
■ – Опционально



Автоматическое горизонтальное жалюзи



Автоматическое вертикальное жалюзи



Функция «I Feel»



7-скоростной вентилятор



Проводной пульт *



Управление через Алису

* Только для моделей
GWH09AGAXA-K6DNA4C/I
и GWH18AGD-K6DNA4D/I

Модель		GWH09AGAXA-K6DNA4C/I	GWH12AGBXB-K6DNA4C/I	GWH18AGD-K6DNA4D/I	GWH24AGDXE-K6DNA4C/I
Производительность	Охлаждение Вт	2 650	3 500	4 600	6 155
	Обогрев Вт	2 852	3 500	5 200	6 200
Источник электропитания ф. В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора Вт		20	20	35	45
Расход воздуха (макс.) м³/ч		520	590	910	1 000
Уровень звукового давления дБ(А)		24/25/29/33/35/38/40	24/26/30/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43	29/33/36/38/41/43/48
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		753×258×332	828×258×332	1 044×297×385	1 044×297×385
Вес нетто/брутто кг		7.5/8.8	8.5/10	13.5/16	13/15.5



Pular (черная панель)



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Wi-Fi управление



Система самоочистки



Таймер



Фильтр «Механический»

■ – Стандарт,
■ – Опционально



Автоматическое горизонтальное жалюзи



Автоматическое вертикальное жалюзи



Функция «I Feel»



7-скоростной вентилятор



Проводной пульт



Управление через Алису

Модель		GWH09AGCXB-K6DNA4F/I	GWH12AGC-K6DNA4F/I	GWH18AGDXD-K6DNA4E/I	GWH24AGEXF-K6DNA4A/I
Производительность	Охлаждение Вт	2 700	3 510	5 300	7 100
	Обогрев Вт	3 000	3 810	5 600	7 800
Источник электропитания ф. В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора Вт		20	20	45	60
Расход воздуха (макс.) м³/ч		610	680	1 000	1 250
Уровень звукового давления дБ(А)		25/27/29/31/34/36/38	24/27/30/32/35/37/41	26/29/34/37/41/42/45	33/36/38/40/41/44/48
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		825×293×196	825×293×196	982×311×221	1 075×333×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		875×268×365	875×268×365	1 044×297×385	1 133×333×414
Вес нетто/брутто кг		9.5/11.5	9.5/11.5	12.5/15	16/19