

серия Free Match

мультисплит-системы



Free Match — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.



Низкотемпературный обогрев



Низкотемпературное охлаждение



Интеллектуальная разморозка



Режим «Турбо»



Авторестарт



Самодиагностика



Таймер



Блокировка пульта



Компактный дизайн



Медные трубы с внутренним оребрением



Простота обслуживания



Комплексная защита



Высокая эффективность



Широкий диапазон напряжения



Удаленная ионизация

■ — Стандарт, ■ — Опционально

Наружные блоки серии Free Match

Модель			GWHD(14) NK600	GWHD(18) NK600	GWHD(21) NK600	GWHD(24) NK600	GWHD(28) NK600	GWHD(36) NK600	GWHD(42) NK600
Функция			Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев
Максимальное количество внутренних блоков	шт		2	2	3	3	4	4	5
Производительность	Охлаждение	Вт	4 100 (2 050~5 000)	5 300 (2 140~5 800)	6 100 (2 200~8 300)	7 100 (2 300~9 200)	8 000 (2 300~11 000)	10 600 (2 600~12 000)	12 100 (2 600~15 200)
	Обогрев	Вт	4 400 (2 490~5 400)	5 650 (2 580~6 500)	6 500 (3 600~8 500)	8 600 (3 650~9 200)	9 500 (3 650~10 250)	12 000 (3 000~14 000)	13 000 (3 000~15 500)
SEER/SCOP			7,2/4,2	7,2/4,2	7,8/4,3	7,1/4,3	7,2/4,2	7,2/4,0	7,2/4,2
Источник электропитания	ф. В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1 100	1 480	1 480	1 880	2 120	3 000	3 400
	Обогрев	Вт	970	1 250	1 430	2 230	2 200	3 040	3 190
Потребляемый ток	Охлаждение	А	4,88	6,56	6,57	8,35	9,41	13,31	15,08
	Обогрев	А	4,44	5,55	6,33	9,89	9,77	13,49	14,15
Расход воздуха	м³/ч		2 300	2 300	3 800	3 800	3 800	5 800	5 800
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43
	Обогрев	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Уровень звукового давления	дБ(А)		52	54	58	58	58	60	60
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм	2 × 1/4"	2 × 1/4"	3 × 1/4"	3 × 1/4"	4 × 1/4"	4 × 1/4"	5 × 1/4"
	Газ	дюйм	2 × 3/8"	2 × 3/8"	3 × 3/8"	3 × 3/8"	4 × 3/8"	4 × 3/8"	5 × 3/8"
Макс. длина соединительных труб	Суммарная	м	40	40	60	60	70	80	100
	От НБ до отдельного ВБ	м	20	20	20	20	20	25	25
Перепад высот	Между двумя ВБ	м	15	15	15	15	15	25	25
	Между ВБ и НБ	м	15	15	15	15	15	25	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		745×550×300	745×550×300	889×654×340	889×654×340	889×654×340	943×826×369	943×826×369
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		872×620×398	872×620×398	1 032×737×456	1 032×737×456	1 032×737×456	1 093×885×497	1 093×885×497
Вес нетто/брутто	кг		30/32,5	32/34,5	47,5/52	47,5/52	51/55,5	72/79	73/80

* НБ — наружный блок, ВБ — внутренний блок.