

серия Super Free Match

мультисплит-системы



Super Free Match — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от двух до девяти внутренних блоков.



Низкотемпературный обогрев



Интеллектуальная разморозка



Режим «Турбо»



Авторестарт



Самодиагностика



Таймер



Блокировка пульта



Компактный дизайн



Медные трубы с внутренним оребрением



Простота обслуживания



Комплексная защита



Высокая эффективность



Широкий диапазон напряжения



Удаленная диспетчеризация

■ — Стандарт, ■ — Опционально

Наружные блоки серии Super Free Match

Модель		GWHD(56S)NM6EO	
Функция		Охлаждение/обогрев	
Максимальное количество внутренних блоков	шт.	9	
Производительность	Охлаждение	Вт	16 000
	Обогрев	Вт	17 500
EER/COP	—	2,9/3,4	
Источник электропитания	ф, В, Гц	380—415/3/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	5 400
	Обогрев	Вт	5 200
Потребляемый ток	Охлаждение	А	9,5
	Обогрев	А	8,5
Расход воздуха	м³/ч	6 400	
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°С	–5 ~ +52
	Обогрев	°С	–20 ~ +27
Уровень звукового давления	дБ(А)	58	
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм	3/8"
	Газ	дюйм	3/4"
Макс. суммарная длина соединительных труб	Между НБ и БР*	м	40
	Между БР и ВБ*	м	80
Макс. длина фреоновой трассы между БР и ВБ*	м	15	
Макс. длина фреоновой трассы между 1-м разветвителем и ВБ*	м	40	
Макс. перепад высот	Между НБ и ВБ*	30	
	Между НБ и БР*	30	
	Между БР и БР*	15	
	Между ВБ и ВБ	15	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	900×1 345×340	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 001×1 503×461	
Вес нетто/брутто	кг	105/116	

* НБ — наружный блок; ВБ — внутренний блок; БР — блок-распределитель