

GMV Mini

Наружные блоки малой производительности



Системы GMV Mini идеальны для квартир свободной планировки или коттеджей, где длины фреоновой трассы обычного бытового кондиционера или мультисплит-системы не хватает. Таких объектов становится все больше и, соответственно, спрос на данные системы растет.



Инверторный компрессор



Разморозка внешнего блока — «автоматическая»



Удаленная диспетчеризация



Высокая эффективность



Предпусковая автоматическая отладка



Теплообменник с увеличенным сроком службы



Авторестарт



Простота обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV MINI STAR

Модель			GMV-120WL/C1-S	GMV-140WL/C1-S	GMV-160WL/C1-S	GMV-180WL/C1-S
Холодопроизводительность		кВт	12,1	14	16	18
Теплопроизводительность		кВт	14	16,5	18,5	20
EER/COP		—	4,94/5,00	4,52/4,58	4,38/4,40	3,96/4,00
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность	холод	кВт	2,45	3,10	3,65	4,55
	тепло	кВт	2,80	3,60	4,20	5,00
Компрессор	бренд	—	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	тип	—	Инверторный ротационный	Инверторный ротационный	Инверторный ротационный	Инверторный ротационный
Расход воздуха		м³/ч	6 000	6 300	6 600	6 600
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	51	52	53
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Максимальное количество внутренних блоков		шт	7	8	9	10
Хладагент	тип	—	R410A	R410A	R410A	R410A
	количество	кг	3,2	3,2	3,3	3,3
Диаметр труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	3/4″	3/4″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	900×340×1 345	900×340×1 345	900×340×1 345	900×340×1 345
Вес нетто		кг	97	97	98	98