

GMV5 Home

С подогревом воды



Наружные блоки
12,1–16 кВт



Гидро модуль

Мультизональные системы GMV5 Home — это новое поколение мультизональных систем GREE, которое позволяет совместить кондиционирование воздуха с подогревом воды для нужд горячего водоснабжения или «теплых полов». Предназначены для использования в коттеджах, ресторанах, гостиницах и других предприятиях сферы услуг. Помимо обычных внутренних блоков в систему дополнительно включаются гидромодуль и водяной бак.



Инверторный компрессор



Разморозка внешнего блока — «автоматическая»



Удаленная диспетчеризация



Предпусковая автоматическая отладка



Теплообменник с увеличенным сроком службы



Авторестарт



Высокая эффективность



Простота обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV5 HOME

Модель			GMV-S120WL/A-S	GMV-S140WL/A-S	GMV-S160WL/A-S
Холодопроизводительность	кВт		12,1	14,0	16,0
Теплопроизводительность	кВт		14,0	16,5	18,5
EER/COP			3,97/4,24	3,52/4,02	3,30/3,96
Источник электропитания	В/ф/Гц		220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность	холод	кВт	3,05	3,98	4,85
	тепло	кВт	3,30	4,10	4,67
	нагрев воды	кВт	3,30	3,80	4,20
Рабочий ток	холод	кВт	16,1	18,6	22,4
	тепло	кВт	16,1	19,1	22,6
	нагрев воды	кВт	/	/	/
Компрессор	бренд		GREE	GREE	GREE
	тип		Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary
Расход воздуха	м³/ч		6 000	6 300	6 600
Уровень звукового давления	дБ(А)		55	56	58
Степень защиты	–		IPX4	IPX4	IPX4
Макс. количество внутренних блоков	шт		6	7	8
Хладагент	тип		R410A	R410A	R410A
	количество	кг	5,0	5,0	5,0
Диаметр труб	газ высокого давления	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
	газ низкого давления	дюйм	5/8"	5/8"	3/4"
	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм		900×340×1 345	900×340×1 345	900×340×1 345
Вес нетто	кг		113	113	113