

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV5 MINI

### С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

| Модель                                    |            |        | GMV-80WL/C-T    | GMV-100WL/C-T   | GMV-121WL/C-T   | GMV-141WL/C-T   |
|-------------------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Холодопроизводительность                  |            | кВт    | 8,0             | 10,0            | 12,1            | 14,1            |
| Теплопроизводительность                   |            | кВт    | 9,0             | 11,0            | 13,0            | 16,0            |
| EER/COP                                   |            | —      | 3,90/4,74       | 3,70/4,40       | 3,51/4,81       | 3,60/3,85       |
| Источник электропитания                   |            | В/ф/Гц | 220–240/1/50    | 220–240/1/50    | 220–240/1/50    | 220–240/1/50    |
| Потребляемая мощность                     | холод      | кВт    | 2,05            | 2,70            | 3,45            | 3,92            |
|                                           | тепло      | кВт    | 1,90            | 2,50            | 2,70            | 4,16            |
| Компрессор                                | бренд      | —      | GREE            | GREE            | GREE            | GREE            |
|                                           | тип        | —      | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary |
| Расход воздуха                            |            | м³/ч   | 3 900           | 4 000           | 4 400           | 5 200           |
| Уровень звукового давления                |            | дБ(А)  | 56              | 56              | 57              | 58              |
| Степень защиты                            |            | —      | IPX4            | IPX4            | IPX4            | IPX4            |
| Максимальное количество внутренних блоков |            | шт     | 4               | 5               | 6               | 8               |
| Хладагент                                 | тип        | —      | R410A           | R410A           | R410A           | R410A           |
|                                           | количество | кг     | 1,8             | 1,8             | 2,0             | 3,3             |
| Диаметр труб                              | газ        | дюйм   | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            |
|                                           | жидкость   | дюйм   | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В)                |            | мм     | 980×360×790     | 980×360×790     | 980×360×790     | 940×460×820     |
| Вес нетто                                 |            | кг     | 80              | 80              | 85              | 98              |

### С ДВУМЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

| Модель                                    |            |        | GMV-120WL/C-T   | GMV-120WL/C-X   | GMV-140WL/C-T   | GMV-140WL/C-X   | GMV-160WL/C-T   | GMV-160WL/C-X   |
|-------------------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Холодопроизводительность                  |            | кВт    | 12,1            | 12,1            | 14,0            | 14,0            | 16,0            | 16,0            |
| Теплопроизводительность                   |            | кВт    | 14,0            | 14,0            | 16,5            | 16,5            | 18,0            | 18,0            |
| EER/COP                                   |            | —      | 3,99/4,28       | 3,99/4,28       | 3,90/4,18       | 3,90/4,18       | 3,37/3,87       | 3,37/3,87       |
| Источник электропитания                   |            | В/ф/Гц | 220–240/1/50    | 380–415/3/50    | 220–240/1/50    | 380–415/3/50    | 220–240/1/50    | 380–415/3/50    |
| Потребляемая мощность                     | холод      | кВт    | 3,03            | 3,03            | 3,59            | 3,59            | 4,75            | 4,75            |
|                                           | тепло      | кВт    | 3,27            | 3,27            | 3,95            | 3,95            | 4,65            | 4,65            |
| Компрессор                                | бренд      | —      | GREE            | GREE            | GREE            | GREE            | GREE            | GREE            |
|                                           | тип        | —      | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary |
| Расход воздуха                            |            | м³/ч   | 6 000           | 6 000           | 6 300           | 6 300           | 6 600           | 6 600           |
| Уровень звукового давления                |            | дБ(А)  | 57              | 57              | 58              | 58              | 58              | 58              |
| Степень защиты                            |            | —      | IPX4            | IPX4            | IPX4            | IPX4            | IPX4            | IPX4            |
| Максимальное количество внутренних блоков |            | шт     | 7               | 7               | 8               | 8               | 9               | 9               |
| Хладагент                                 | тип        | —      | R410A           | R410A           | R410A           | R410A           | R410A           | R410A           |
|                                           | количество | кг     | 3,3             | 3,3             | 3,3             | 3,3             | 3,3             | 3,3             |
| Диаметр труб                              | газ        | дюйм   | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            | 3/4"            | 3/4"            |
|                                           | жидкость   | дюйм   | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В)                |            | мм     | 900×340×1 345   | 900×340×1 345   | 900×340×1 345   | 900×340×1 345   | 900×340×1 345   | 900×340×1 345   |
| Вес нетто                                 |            | кг     | 112             | 122             | 112             | 122             | 112             | 122             |