

GMV5 Slim

Немодульные наружные блоки



Немодульные наружные блоки мультizonальных систем GMV5 Slim — это отличный выбор, если объект не требует высокой производительности мультizonальной системы и, соответственно, нет нужды в использовании модульных систем. При той же производительности немодульный наружный блок характеризуется малыми габаритами и весом, а также значительно меньшей стоимостью по сравнению со стандартными наружными блоками модульной компоновки.



Инверторный компрессор



Разморозка внешнего блока — «автоматическая»



Удаленная диспетчеризация



Высокая эффективность



Предпусковая автоматическая отладка



Теплообменник с увеличенным сроком службы



Авторестарт



Простота обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV5 SLIM

Модель			GMV-224WL/C-X	GMV-280WL/C-X	GMV-335WL/C-X	GMV-280WL/C1-X	GMV-335WL/C1-X
Холодопроизводительность	кВт		22,4	28,0	33,5	28,0	33,5
Теплопроизводительность	кВт		24,0	30,0	35,0	28,0	33,5
EER/COP	—		3,66/4,90	3,60/4,90	3,50/4,90	—	—
SEER/SCOP	—		—	—	—	7,31/5,19	7,87/5,50
Источник электропитания		В/ф/Гц	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50
Потребляемая мощность	холод	кВт	6,12	7,78	9,57	11,67	12,88
	тепло	кВт	4,90	6,12	7,14	8	10,47
Компрессор	бренд	—	Mitsubishi Electric	Hitachi	Hitachi	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	тип	—	Inverter Rotary	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Rotary	Inverter Rotary
Расход воздуха		м³/ч	8 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Уровень звукового давления		дБ(А)	74	74	76	63	64
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Максимальное количество внутренних блоков		шт	13	17	20	17	20
Хладагент	тип	—	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	количество	кг	5,5	7,1	8,0	7,1	8,5
Диаметр труб	газ	дюйм	3/4"	7/8"	1"	7/8"	1"
	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	940×320×1 430	940×460×1 615	940×460×1 615	940×460×1 615	940×460×1 615
Вес нетто		кг	133	166	177	163	174