

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАЗОВЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV6

Модель			GMV-224WM/H-X	GMV-280WM/H-X	GMV-335WM/H-X	GMV-400WM/H-X
Холодопроизводительность		кВт	22,40	28,00	33,50	40,00
Теплопроизводительность		кВт	25,00	31,50	37,50	45,00
SEER/SCOP		—	7,85/5,70	7,20/5,70	6,90/5,74	7,20/5,50
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		—	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Источник электропитания		В/ф/Гц	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50
Потребляемая мощность	холод	кВт	6,59	10,57	12,88	16,00
	тепло	кВт	6,28	9,52	10,36	11,61
Компрессор	бренд	—	Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
	тип	—	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll
Расход воздуха		м³/ч	9 750	10 500	11 100	13 500
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	57	59	59
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Максимальное количество внутренних блоков		—	13	16	19	23
Хладагент	тип	—	R410A	R410A	R410A	R410A
	количество	кг	4,6	4,6	4,6	6,1
Диаметр труб	газ	дюйм	3/4"	7/8"	1"	1"
	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	930×775×1 690	930×775×1 690	930×775×1 690	1 340×775×1 690
Вес нетто		кг	220	220	240	300

Модель			GMV-450WM/H-X	GMV-504WM/H-X	GMV-560WM/H-X	GMV-615WM/H-X
Холодопроизводительность		кВт	45,00	50,40	56,00	61,50
Теплопроизводительность		кВт	50,00	56,50	63,00	69,00
SEER/SCOP		—	6,90/5,30	7,10/4,61	6,50/4,30	6,12/4,50
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		—	A++/A+++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Источник электропитания		В/ф/Гц	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50
Потребляемая мощность	холод	кВт	21,33	17,41	22,78	27,00
	тепло	кВт	14,51	16,58	21,09	24,27
Компрессор	бренд	—	Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
	тип	—	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll
Расход воздуха		м³/ч	15 400	16 000	16 500	16 500
Уровень звукового давления		дБ(А)	60	61	62	63
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Максимальное количество внутренних блоков		—	26	29	33	36
Хладагент	тип	—	R410A	R410A	R410A	R410A
	количество	кг	6,1	6,1	7,2	7,2
Диаметр труб	газ	дюйм	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
	жидкость	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 340×775×1 690	1 340×775×1 690	1 340×775×1 690	1 340×775×1 690
Вес нетто		кг	300	350	350	355

ЛИНЕЙКА НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV6 МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ



		224	280	335	400	450	504	560	615
		GMV-224WM/H-X	GMV-280WM/H-X	GMV-335WM/H-X	GMV-400WM/H-X	GMV-450WM/H-X	GMV-504WM/H-X	GMV-560WM/H-X	GMV-615WM/H-X
1 наружный блок в системе	GMV-224WM/H-X	●							
	GMV-280WM/H-X		●						
	GMV-335WM/H-X			●					
	GMV-400WM/H-X				●				
	GMV-450WM/H-X					●			
	GMV-504WM/H-X						●		
	GMV-560WM/H-X							●	
	GMV-615WM/H-X								●
2 наружных блока в системе	GMV-680WM/H-X		●		●				
	GMV-730WM/H-X		●			●			
	GMV-784WM/H-X		●				●		
	GMV-840WM/H-X		●					●	
	GMV-895WM/H-X		●						●
	GMV-950WM/H-X			●					●
	GMV-1015WM/H-X				●				●
	GMV-1065WM/H-X					●			●
	GMV-1119WM/H-X						●		●
	GMV-1175WM/H-X							●	●
	GMV-1230WM/H-X								●●
3 наружных блока в системе	GMV-1290WM/H-X		●			●		●	
	GMV-1345WM/H-X		●			●			●
	GMV-1400WM/H-X			●		●			●
	GMV-1455WM/H-X		●					●	●
	GMV-1510WM/H-X		●						●●
	GMV-1565WM/H-X			●					●●
	GMV-1630WM/H-X				●				●●
	GMV-1680WM/H-X					●			●●
	GMV-1734WM/H-X						●		●●
	GMV-1790WM/H-X							●	●●
	GMV-1845WM/H-X								●●●
4 наружных блока в системе	GMV-1905WM/H-X		●			●		●	●
	GMV-1959WM/H-X		●				●	●	●
	GMV-2015WM/H-X		●					●●	●
	GMV-2070WM/H-X		●					●	●●
	GMV-2125WM/H-X		●						●●●
	GMV-2180WM/H-X			●					●●●
	GMV-2245WM/H-X				●				●●●
	GMV-2295WM/H-X					●			●●●
	GMV-2349WM/H-X						●		●●●
	GMV-2405WM/H-X							●	●●●
	GMV-2460WM/H-X								●●●●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV6 МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ



Модель			GMV-680WM/H-X	GMV-730WM/H-X	GMV-784WM/H-X	GMV-840WM/H-X	GMV-895WM/H-X
Состав модуля			GMV-280WM/H-X + GMV-400WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-450WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-504WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-560WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		39	43	46	50	53
Холодопроизводительность	кВт		68,0	73,0	78,4	84,0	89,5
Теплопроизводительность	кВт		76,5	81,5	88,0	94,5	100,5
Потребляемая мощность	холод	кВт	26,6	31,9	28,0	33,4	37,6
	тепло	кВт	21,1	24,0	26,1	30,6	33,8
Диаметр труб	газ	дюйм	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"
	жидкость	дюйм	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Модель			GMV-950WM/H-X	GMV-1015WM/H-X	GMV-1065WM/H-X	GMV-1119WM/H-X	GMV-1175WM/H-X
Состав модуля			GMV-335WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-400WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-450WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-504WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		56	59	63	64	64
Холодопроизводительность	кВт		95,0	101,5	106,5	111,9	117,5
Теплопроизводительность	кВт		106,5	114,0	119,0	125,5	132,0
Потребляемая мощность	холод	кВт	39,9	43,0	48,3	44,4	49,8
	тепло	кВт	34,6	35,9	38,8	40,9	45,4
Диаметр труб	газ	дюйм	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"
	жидкость	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Модель			GMV-1230WM/H-X	GMV-1290WM/H-X	GMV-1345WM/H-X	GMV-1400WM/H-X	GMV-1455WM/H-X
Состав модуля			GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-450WM/H-X + GMV-560WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-450WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-335WM/H-X + GMV-450WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		64	64	64	66	69
Холодопроизводительность	кВт		123,0	129,0	134,5	140,0	145,5
Теплопроизводительность	кВт		138,0	144,5	150,5	156,5	163,5
Потребляемая мощность	холод	кВт	54,0	54,7	58,9	61,2	60,4
	тепло	кВт	48,5	45,1	48,3	49,1	54,9
Диаметр труб	газ	дюйм	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"
	жидкость	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Модель			GMV-1510WM/H-X	GMV-1565WM/H-X	GMV-1630WM/H-X	GMV-1680WM/H-X	GMV-1734WM/H-X
Состав модуля			GMV-280WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-335WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-400WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-450WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-504WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		71	74	77	80	80
Холодопроизводительность	кВт		151,0	156,5	163,0	168,0	173,4
Теплопроизводительность	кВт		169,5	175,5	183,0	188,0	194,5
Потребляемая мощность	холод	кВт	64,6	66,9	70,0	75,3	71,4
	тепло	кВт	58,1	58,9	60,2	63,1	65,1
Диаметр труб	газ	дюйм	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"
	жидкость	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ GMV6 МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ

Модель			GMV-1790WM/H-X	GMV-1845WM/H-X	GMV-1905WM/H-X	GMV-1959WM/H-X	GMV-2015WM/H-X
Состав модуля			GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-450WM/H-X + GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-504WM/H-X + GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-560WM/H-X + GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		80	80	80	80	80
Холодопроизводительность	кВт		179,0	184,5	190,5	195,9	201,5
Теплопроизводительность	кВт		201,0	207,0	213,5	220,0	226,5
Потребляемая мощность	холод	кВт	76,8	81,0	81,7	77,8	83,1
	тепло	кВт	69,6	72,8	69,4	71,5	76,0
Диаметр труб	газ	дюйм	1 5/8"	1 5/8"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
	жидкость	дюйм	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"

Модель			GMV-2070WM/H-X	GMV-2125WM/H-X	GMV-2180WM/H-X	GMV-2245WM/H-X	GMV-2295WM/H-X
Состав модуля			GMV-280WM/H-X + GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-280WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-335WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-400WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-450WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		80	80	80	80	80
Холодопроизводительность	кВт		207,0	212,5	218,0	224,5	229,5
Теплопроизводительность	кВт		232,5	238,5	244,5	252,0	257,0
Потребляемая мощность	холод	кВт	87,4	91,6	93,9	97,0	102,3
	тепло	кВт	79,2	82,3	83,2	84,4	87,3
Диаметр труб	газ	дюйм	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
	жидкость	дюйм	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"

Модель			GMV-2349WM/H-X	GMV-2405WM/H-X	GMV-2460WM/H-X
Состав модуля			GMV-504WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-560WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X	GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X + GMV-615WM/H-X
Максимальное количество внутренних блоков	шт		80	80	80
Холодопроизводительность	кВт		234,9	240,5	246,0
Теплопроизводительность	кВт		263,5	270,0	276,0
Потребляемая мощность	холод	кВт	98,4	103,8	108,0
	тепло	кВт	89,4	93,9	97,1
Диаметр труб	газ	дюйм	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
	жидкость	дюйм	7/8"	7/8"	7/8"