

## серия U-Match Inverter EU

### Кассетные кондиционеры с универсальными наружными блоками



Беспроводной пульт



Автоматическая работа



Встроенный дренажный насос



Фильтр «Механический»



Таймер



Ночной режим



Режим «Турбо»



4-скоростной вентилятор



Проводной пульт



Wi-Fi управление



Управление через Алису

■ – Стандарт,  
□ – Опционально

| Модель                 | внутренний блок |      | GUD35T1/A-S        | GUD50T1/A1-S       | GUD71T1/A-S        | GUD100T1/A-S       | GUD100T1/A-S       |
|------------------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        | наружный блок   |      | GUD35W1/NhA-S      | GUD50W1/NhA-S      | GUD71W1/NhA-S      | GUD100W1/NhA-S     | GUD100W1/NhA-X     |
| Функция                |                 |      | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
| Производительность     | Охлаждение      | Вт   | 3 500              | 5 000              | 7 100              | 10 500             | 10 500             |
|                        | Обогрев         | Вт   | 4 000              | 5 600              | 7 800              | 11 500             | 11 500             |
| SEER/SCOP              |                 |      | 6.2/4.2            | 6.12/4.01          | 6.10/4.07          | 6.02/4.0           | 6.02/4.0           |
| Потребляемая мощность  | Охлаждение      | Вт   | 920                | 1 470              | 2 030              | 3 100              | 3 100              |
|                        | Обогрев         | Вт   | 1 000              | 1 600              | 2 000              | 2 950              | 2 950              |
| Расход воздуха (макс.) |                 | м³/ч | 600                | 720                | 1 100              | 1 500              | 1 500              |

#### Внутренний блок

|                            |       |  |             |             |             |             |             |
|----------------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Уровень звукового давления | дБ(А) |  | 25/29/31    | 28/31/34    | 30/32/34    | 34/35/37    | 34/35/37    |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм    |  | 570×260×570 | 570×260×570 | 840×200×840 | 840×240×840 | 840×240×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм    |  | 698×295×653 | 698×295×653 | 943×245×923 | 933×272×903 | 933×272×903 |
| Вес нетто/брутто           | кг    |  | 16.5/21     | 16.5/21     | 21/27       | 23/29       | 23/29       |

#### Декоративная панель

|                            |    |  |              |              |                 |                 |                 |
|----------------------------|----|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Модель                     |    |  | TF05         | TF05         | TF06            | TF06            | TF06            |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм |  | 620×47.5×620 | 620×47.5×620 | 950×52×950      | 950×52×950      | 950×52×950      |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм |  | 693×115×693  | 693×115×693  | 1 033×110×1 020 | 1 033×110×1 020 | 1 033×110×1 020 |
| Вес нетто/брутто           | кг |  | 3/4.5        | 3/4.5        | 6/9.5           | 6/9.5           | 6/9.5           |

#### Наружный блок

|                            |          |      |                |                |                |                |                |
|----------------------------|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Источник электропитания    | ф. в. Гц |      | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 3, 380~415, 50 |
| Уровень звукового давления | дБ(А)    |      | 48             | 52             | 55             | 57             | 57             |
| Диаметр соединит. труб     | Жидкость | дюйм | 1/4"           | 1/4"           | 3/8"           | 3/8"           | 3/8"           |
|                            | Газ      | дюйм | 3/8"           | 1/2"           | 5/8"           | 5/8"           | 5/8"           |
| Длина трассы/перепад высот | м        |      | 35/20          | 35/25          | 35/25          | 80/35          | 80/35          |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм       |      | 675×553×285    | 745×555×300    | 889×660×340    | 940×820×370    | 940×820×370    |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм       |      | 794×605×376    | 872×609×398    | 1 032×730×456  | 1 093×885×497  | 1 093×885×497  |
| Вес нетто/брутто           | кг       |      | 24.5/27        | 30.5/33        | 41.5/45        | 65/72          | 75/82          |

| Модель                 | внутренний блок |      | GUD125T1/A-S       | GUD125T1/A-S       | GUD140T1/A-S       | GUD140T1/A-S       | GUD160T1/A-S       |
|------------------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        | наружный блок   |      | GUD125W1/NhA-S     | GUD125W1/NhA-X     | GUD140W1/NhA-S     | GUD140W1/NhA-X     | GUD160W1/NhA-X     |
| Функция                |                 |      | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
| Производительность     | Охлаждение      | Вт   | 12 100             | 12 100             | 13 400             | 13 400             | 14 500             |
|                        | Обогрев         | Вт   | 13 500             | 13 500             | 15 500             | 15 500             | 17 000             |
| SEER/SCOP              |                 |      | 5.94/3.91          | 5.94/3.91          | 5.3/3.4            | 5.3/3.4            | 5.1/3.4            |
| Потребляемая мощность  | Охлаждение      | Вт   | 3 580              | 3 580              | 4 600              | 4 600              | 5 300              |
|                        | Обогрев         | Вт   | 3 700              | 3 700              | 4 700              | 4 700              | 5 700              |
| Расход воздуха (макс.) |                 | м³/ч | 1 700              | 1 700              | 2 000              | 2 000              | 2 300              |

#### Внутренний блок

|                            |       |  |             |             |             |             |             |
|----------------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Уровень звукового давления | дБ(А) |  | 36/39/42    | 36/39/42    | 37/41/44    | 37/41/44    | 40/44/46    |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм    |  | 840×240×840 | 840×240×840 | 840×290×840 | 840×290×840 | 840×290×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм    |  | 933×272×903 | 933×272×903 | 933×335×903 | 933×335×903 | 933×335×903 |
| Вес нетто/брутто           | кг    |  | 23/29       | 23/29       | 25/32       | 25/32       | 26/33       |

#### Декоративная панель

|                            |    |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Модель                     |    |  | TF06            | TF06            | TF06            | TF06            | TF06            |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм |  | 950×52×950      | 950×52×950      | 950×52×950      | 950×52×950      | 950×52×950      |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм |  | 1 033×110×1 020 | 1 033×110×1 020 | 1 033×110×1 020 | 1 033×110×1 020 | 1 033×110×1 020 |
| Вес нетто/брутто           | кг |  | 6/9.5           | 6/9.5           | 6/9.5           | 6/9.5           | 6/9.5           |

#### Наружный блок

|                            |          |      |                |                |                |                |                 |
|----------------------------|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Источник электропитания    | ф. в. Гц |      | 1, 220~240, 50 | 3, 380~415, 50 | 1, 220~240, 50 | 3, 380~415, 50 | 3, 380~415, 50  |
| Уровень звукового давления | дБ(А)    |      | 58             | 58             | 59             | 59             | 60              |
| Диаметр соединит. труб     | Жидкость | дюйм | 3/8"           | 3/8"           | 3/8"           | 3/8"           | 3/8"            |
|                            | Газ      | дюйм | 5/8"           | 5/8"           | 5/8"           | 5/8"           | 5/8"            |
| Длина трассы/перепад высот | м        |      | 80/35          | 80/35          | 80/35          | 80/35          | 80/35           |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм       |      | 940×820×370    | 940×820×370    | 940×820×370    | 940×820×370    | 990×960×370     |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм       |      | 1 093×885×497  | 1 093×885×497  | 1 093×885×497  | 1 093×885×497  | 1 153×1 110×478 |
| Вес нетто/брутто           | кг       |      | 66/73          | 76/83          | 73/80          | 81/88          | 94/103          |