

серия U-Match Inverter RU

Напольно-потолочные кондиционеры с универсальными наружными блоками



Модель	внутренний блок		GUD35ZD1/B-S	GUD50ZD1/B-S	GUD71ZD1/B-S	GUD100ZD1/B-S	GUD125ZD1/B-S	GUD140ZD1/B-S	GUD160ZD1/B-S
	наружный блок		GUD35W1/ NhB-S	GUD50W1/ NhB-S	GUD71W1/ NhB-S	GUD100W1/ NhB-S	GUD125W1/ NhB-X	GUD140W1/ NhB-X	GUD160W1/ NhB-X
Функция			Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев	Охлаждение/ обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	3 500	5 300	7 100	10 000	12 500	14 000	16 000
	Обогрев	Вт	4 000	5 800	8 000	11 000	14 000	16 000	18 000
SEER/SCOP			6.25/4.4	6.25/4.34	5.7/4.1	5.9/3.9	5.9/3.85	5.8/3.85	5.65/3.95
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	920	1 580	2 200	3 120	3 900	4 700	5 400
	Обогрев	Вт	930	1 500	2 350	2 900	3 700	4 400	4 800
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	650	1 100	1 200	1 800	2 300	2 300	2 600
Внутренний блок									
Уровень звукового давления		дБ(А)	26/29/32	34/38/41	36/39/42	37/41/43	38/41/44	39/42/44	42/45/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	870×665×235	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	973×770×300	973×770×300	973×770×300	1303×770×300	1669×770×300	1669×770×300	1669×770×300
Вес нетто/брутто		кг	24/28	25/29	25/29	32/37	40/47	40/47	42/49
Наружный блок									
Источник электропитания		ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	48	49	58	58	59	59	60
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	35/20	35/20	50/25	50/25	80/35	80/35	80/35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	675×553×285	675×553×285	889×660×340	889×660×340	940×820×370	940×820×370	940×820×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	794×605×376	794×605×376	1032×730×456	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1093×885×497
Вес нетто/брутто		кг	24.5/27	27.5/30	40/44	47/51	79/86	79/86	83/90

Модели, доступные под заказ:

Модель			внутренний блок	GUD125ZD1/B-S	GUD140ZD1/B-S	GUD160ZD1/B-S
			наружный блок	GUD125W1/NhB-S	GUD140W1/NhB-S	GUD160W1/NhB-S
Функция				Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт		12 500	14 000	16 000
	Обогрев	Вт		14 000	16 000	18 000
SEER/SCOP				5.9/3.85	5.8/3.85	5.65/3.95
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт		3900	4700	5400
	Обогрев	Вт		3700	4400	4800
Расход воздуха (макс.)			м³/ч	2300	2300	2600
Внутренний блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	38/41/44	39/42/44	42/45/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	1669×770×300	1669×770×300	1669×770×300
Вес нетто/брутто			кг	40/47	40/47	42/49
Наружный блок						
Источник электропитания			ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Уровень звукового давления			дБ(А)	59	59	60
Диаметр соединительных труб	Жидкость	дюйм		3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм		5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот			м	80/35	80/35	80/35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	940×820×370	940×820×370	940×820×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	1093×885×497	1093×885×497	1093×885×497
Вес нетто/брутто			кг	70/77	70/77	73/80