

серия Bora Inverter



■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWН07АААХА-К6DNA2C	GWН09АААХА-К6DNA2C	GWН12ААВХВ-К6DNA2C	GWН18ААD-К6DNA2E	GWН24ААDХЕ-К6DNA2A
Функция		Охлаждение/обогрев				
Производительность	Охлаждение Вт	2 350 (400~2 960)	2 650 (400~3 370)	3 500 (900~3 700)	4 600 (1 000~5 300)	6 155 (1 780~6 500)
	Обогрев Вт	2 500 (500~3 400)	2 852 (527~3 785)	3 500 (900~4 000)	5 200 (1 000~5 650)	6 200 (1 300~7 000)
SEER/SCOP		6,6/4,0				
Источник электропитания		ф. В, Гц 1, 220~240, 50				
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	681 (200~980)	780 (200~1 150)	1 083 (220~1 400)	1 355 (420~1 800)	1 917 (550~2 300)
	Обогрев Вт	649 (200~1 230)	781 (200~1 320)	918 (220~1 550)	1 340 (420~1 900)	1 698 (550~2 200)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.3	3.8	4.97	5.9	8.89
	Обогрев А	3.5	3.9	4.22	5.8	7.88
Расход воздуха (макс.)		м³/ч 520				
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43	-20 ~ +43
	Обогрев °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок						
Уровень звукового давления		дБ(А) 24/29/35/40	24/29/35/40	27/31/35/41	31/38/42/44	31/38/43/49
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм 698×250×185	698×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм 747×255×322	747×255×322	822×255×322	1 020×295×369	1 020×295×369
Вес нетто/брутто		кг 7.4/8.6	7.5/8.7	8.4/9.5	13.5/16	12.7/14.8
Наружный блок						
Уровень звукового давления		дБ(А) 51	51	52	53	58
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот		м 15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм 710×450×293	710×450×293	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм 764×525×330	764×525×330	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес нетто/брутто		кг 20.8/22.8	21/23	25.5/28	26.5/29	35.5/38.5