

серия **Lyra Inverter**«Теплый»
стартАвтоматическая
работаБесшумный
режимАвтоматическое
движение
вертикальных
жалюзиАвтоматическое
движение
горизонтальных
жалюзиНочной
режимРежим
«Турбо»Функция
«iFeel»Автоматический
запуск

Таймер

Беспроводной
пультБлокировка
пультаФильтр
«Механический»«Холодная
плазма»Само-
диагностика7-скоростной
вентиляторЭкономный
обогревИнтеллектуальная
разморозкаСистема
самоочисткиПуск при низком
напряжении сетиЭнергосбережение
в режиме
охлажденияНизко-
температурный
обогревНизко-
температурное
охлаждениеПлавный
пускИнверторный
компрессорWi-Fi
управлениеАвтоматическая
очистка1 Вт в режиме
ожиданияПроводной
пультУдаленная
диспетчеризацияФильтр
тонкой очисткиУправление
через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09ACC-K6DNA1F	GWH12ACC-K6DNA1F	GWH18ACD-K6DNA1I	GWH24ACE-K6DNA1I
Функция		Охлаждение/обогрев			
Производительность	Охлаждение Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 200 (1 000~6 100)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 100~6 600)	7 800 (1 800~9 450)
SEER/SCOP		7.5/4.2	7.1/4.1	7.1/4.2	7.0/4.2
Источник электропитания		ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 576 (100~2 350)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 436 (180~2 400)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.1	4.3	7.1	9
	Обогрев А	3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.)		м ³ /ч	610	700	850
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
	Обогрев °C	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Внутренний блок					
Уровень звукового давления		дБ(А)	20/22/25/29/32/35/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	889×294×212	889×294×212	1 013×307×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	940×284×365	940×284×365	1 060×297×374
Вес нетто/брутто		кг	11/13	11/13	13.5/16
Наружный блок					
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	52	56
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	794×615×376	794×615×376	872×620×398
Вес нетто/брутто		кг	24.5/27	24.5/27	30.5/33
					41.5/46