


серия **Pular**

R410A

Энерго-
эффективность
A



Модель (матовая панель)		GWH07AGAXA-K3NNA1A	GWH09AGAXA-K3NNA1A	GWH12AGBXB-K3NNA1B	GWH18AGCXD-K3NNA1B	GWH24AGDXE-K3NNA1B	GWH28AGEXF-K3NNA1A
Функция		Охлаждение/обогрев					
Производительность	Охлаждение Вт	2250	2550	3250	4800	6155	8500
	Обогрев Вт	2300	2650	3400	5158	6700	8900
EER/COP		3,21/3,61	3,21/3,61	3,22/3,61	3,25/3,61	3,21/3,61	3,25/3,61
Источник электропитания ф, в, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	700	794	1009	1477	1917	2615
	Обогрев Вт	637	734	942	1428	1856	2465
Потребляемый ток	Охлаждение А	3,5	3,7	4,8	6,6	8,89	12,0
	Обогрев А	3,1	3,4	4,6	6,4	8,23	11,5
Расход воздуха (макс.) м³/ч		520	520	590	650	950	1250
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43
	Обогрев °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок							
Уровень звукового давления дБ(А)		24/27/37/40	25/31/37/40	28/34/37/40	32/35/38/41	33/37/39/44	37/40/45/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		704×260×185	704×260×185	779×260×185	825×293×196	982×311×221	1075×333×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		753×258×332	753×258×332	828×258×332	875×268×365	1044×297×385	1133×333×414
Вес нетто/брутто кг		7,5/8,7	7,6/8,8	8,5/10	10,3/11,9	13,7/16	16,9/19,6
Наружный блок							
Уровень звукового давления дБ(А)		49	49	52	53	56	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот м		15/10	15/10	20/10	25/10	25/10	30/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		764×525×330	764×525×330	794×615×376	872×620×398	951×620×431	1032×737×456
Вес нетто/брутто кг		22,3/24,3	24,7/26,7	28/30,5	38,5/41	43/46	56,9/60,6

* — При установке дополнительного низкотемпературного комплекта.