

серия **Soyal**



«Теплый»
старт



Автоматическая
работа



Бесшумный
режим



Автоматическое
горизонтальное
повороты жалюзи



Автоматическое
вертикальное
повороты жалюзи



Низко-
температурный
обогрев



Низко-
температурное
охлаждение



Ночной
режим



Режим
«Турбо»



Автоматический
запуск



Wi-Fi
управление



Таймер



Беспроводной
пульт



Блокировка
пульта



Фильтр
«Механический»



Плавный
пуск



Само-
диагностика



Инверторный
компрессор



7-скоростной
вентилятор



Интеллектуальная
разморозка



Система
самоочистки



3DC Inverter



Автоматическая
очистка



Пуск при низком
напряжении сети



Автоматическое
регулирование
подсветки



Управление
через Алису

■ – Стандарт,

■ – Опционально

Модель		GWH09AKCXD-K6DNA1A	GWH12AKCXD-K6DNA1A	GWH18AKCXF-K6DNA1A
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 700 (600~4 400)	3 530 (220~4 600)	5 300 (1 500~6 100)
	Обогрев Вт	3 600 (800~5 200)	4 200 (800~5 200)	5 600 (1 300~7 000)
SEER/SCOP		9.4/5.1	9.0/5.1	7.2/4.3
Источник электропитания	ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	555 (100~1 300)	802 (130~1 400)	1 395 (110~2 250)
	Обогрев Вт	760 (130~1 600)	934 (130~1 650)	1 400 (210~2 500)
Потребляемый ток	Охлаждение А	2.46	3.9	7
	Обогрев А	3.37	4.5	6.5
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	700	800	800
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-20 ~ +48	-20 ~ +48	-20 ~ +48
	Обогрев °C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Внутренний блок				
Уровень звукового давления	дБ(А)	18/19/22/28/33/34/38/41	19/20/22/28/33/36/39/44	25/26/31/35/39/42/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	977×281×295	977×281×295	977×281×295
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 090×407×380	1 090×407×380	1 090×407×380
Вес нетто/брутто	кг	17/21.5	17/21.5	17/21.5
Наружный блок				
Уровень звукового давления	дБ(А)	53	54	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	802×555×350	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	872×620×398	872×620×398	1 032×737×456
Вес нетто/брутто	кг	31/33.5	32/34.5	43/47.5