

Настенные внутренние блоки




Панель Lomo B4B

- Комфортный и сбалансированный воздушный поток**
 В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.
- Предотвращение подачи холодного воздуха**
 В режиме нагрева зимой эта функция запрещает подачу воздуха в помещение, пока он не станет теплым.
- Тройной фильтр для лучшей очистки**
 Антибактериальный, электростатический и антигрибковый фильтры задерживают пыль, запах, бактерии и плесень.
- Защитные функции**
 В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

В комплекте	Дополнительное оборудование			
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Кабель для проводного пульта


Настенные внутренние блоки с панелью Lomo



Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»



Самодиагностика — контроль работы кондиционера



«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение теплообменника



Таймер



Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок



Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков



Главный и вспомогательный проводной пульт



Цифровой дисплей



Многоскоростной вентилятор



Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи

Модель			GMV-ND15G/B4B-T	GMV-ND18G/B4B-T	GMV-ND22G/B4B-T
Холодопроизводительность	кВт		1,5	1,8	2,20
Теплопроизводительность	кВт		1,8	2,2	2,50
Источник электропитания	В/ф/Гц		220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		20	20	20
Рабочий ток электродвигателя вентилятора	А		0,1	0,1	0,1
Расход воздуха	м³/ч		500	500	500
Уровень звукового давления	дБ(А)		30/33/35	30/33/35	30/33/35
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
	жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
Способ подключения труб	—		развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм		845×209×289	845×209×289	845×209×289
Вес блока нетто	кг		10,5	10,5	10,5

Модель			GMV-ND28G/B4B-T	GMV-ND36G/B4B-T	GMV-ND45G/B4B-T
Холодопроизводительность	кВт		2,80	3,60	4,50
Теплопроизводительность	кВт		3,20	4,00	5,00
Источник электропитания	В/ф/Гц		220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		20	25	35
Рабочий ток электродвигателя вентилятора	А		0,1	0,12	0,17
Расход воздуха	м³/ч		500	630	850
Уровень звукового давления	дБ(А)		30/33/35	31/35/38	37/40/43
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"	1/2"	1/2"
	жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
Способ подключения труб	—		развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм		845×209×289	845×209×289	970×300×224
Вес блока нетто	кг		10,5	10,5	12,5

Настенные внутренние блоки с панелью Lomo

Модель		GMV-ND50G/B4B-T	GMV-ND56G/B4B-T	GMV-ND63G/B4B-T
Холодопроизводительность	кВт	5,00	5,60	6,30
Теплопроизводительность	кВт	5,60	6,30	7,10
Источник электропитания	В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	35	50	50
Рабочий ток электродвигателя вентилятора	А	0,17	0,24	0,24
Расход воздуха	м³/ч	850	1 100	1 100
Уровень звукового давления	дБ(А)	37/40/43	37/41/43	37/41/43
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"	5/8"
	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"
Способ подключения труб	—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм	Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	970×300×224	1 078×325×246	1 078×325×246
Вес блока нетто	кг	12,5	16	16

Модель		GMV-ND71G/B4B-T	GMV-ND80G/B4B-T	GMV-ND90G/B4B-T
Холодопроизводительность	кВт	7,10	8,00	9,00
Теплопроизводительность	кВт	7,50	9,00	10,00
Источник электропитания	В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	65	80	80
Рабочий ток электродвигателя вентилятора	А	0,31	0,41	0,41
Расход воздуха	м³/ч	1 200	1 550	1 550
Уровень звукового давления	дБ(А)	37/41/44	40/46/49	40/46/49
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"	5/8"
	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"
Способ подключения труб	—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм	Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	1 078×325×246	1 350×258×326	1 350×258×326
Вес блока нетто	кг	16	20	20

Модель		GMV-ND100G/B4B-T	
Холодопроизводительность		кВт	9,50
Теплопроизводительность		кВт	10,50
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	80
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,41
Расход воздуха		м³/ч	1 650
Уровень звукового давления		дБ(А)	40/48/52
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"
	жидкость	дюйм	3/8"
Способ подключения труб		—	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 350×258×326
Вес блока нетто		кг	20