
Кассетные 2-поточные внутренние блоки




- **Элегантный дизайн**
  Изящная и аккуратная передняя панель блока украсит любое помещение.
- **Двухсторонняя раздача воздуха**
  Выход воздуха на две стороны позволяет обеспечить надежную подачу воздуха в самые дальние уголки даже в помещениях большой протяженности.
- **Высокий подъем конденсата**
  Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1 м.
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Кассетные 2-поточные внутренние блоки


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение теплообменника



Таймер


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт



Встроенный дренажный насос


Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи



Цифровой дисплей


Многоскоростной вентилятор

Модель			GMV-ND28TS/B-T	GMV-ND36TS/B-T	GMV-ND45TS/B-T	GMV-ND50TS/B-T	GMV-ND56TS/B-T	GMV-ND63TS/B-T	GMV-ND71TS/B-T
Холодопроизводительность		кВт	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1
Теплопроизводительность		кВт	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	20	20	30	30	30	30	55
Расход воздуха		м³/ч	671	671	715	715	764	764	916
Уровень звукового давления		дБ(А)	28/31/33	28/31/33	28/31/35	28/31/35	32/35/37	32/35/37	34/37/39
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	1/2″	1/2″	1/2″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25	25	25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	790×630×280	790×630×280	790×630×280	790×630×280	790×630×280	790×630×280	790×630×280
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	1 100×710×28	1 100×710×28	1 100×710×28	1 100×710×28	1 100×710×28	1 100×710×28	1 100×710×28
Вес блока нетто		кг	25,5	25,5	25,5	25,5	26	26	26
Вес панели нетто		кг	6	6	6	6	6	6	6

Модель			GMV-ND80TS/B-T	GMV-ND90TS/B-T	GMV-ND100TS/B-T	GMV-ND112TS/B-T	GMV-ND125TS/B-T	GMV-ND140TS/B-T	GMV-ND160TS/B-T
Холодопроизводительность		кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
Теплопроизводительность		кВт	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	18,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50	220–240 /1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	55	90	90	90	100	100	100
Расход воздуха		м³/ч	916	1 470	1 470	1 470	1 565	1 565	1 755
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/37/39	37/39/41	37/39/41	37/39/41	39/41/43	39/41/43	40/43/46
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8''	5/8″	5/8″	3/4″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8''	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25	25	25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	790×630×280	1 350×630×280	1 350×630×280	1 350×630×280	1 350×630×280	1 350×630×280	1 350×630×280
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	1 100×710×28	1 660×710×28	1 660×710×28	1 660×710×28	1 660×710×28	1 660×710×28	1 660×710×28
Вес блока нетто		кг	26	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Вес панели нетто		кг	6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5