
Кассетные однопоточные внутренние блоки




- **Установка в ограниченном пространстве**
  Ультратонкий блок высотой 178 мм может быть установлен в подпотолочном пространстве всего 190 мм.
- **Удобство обслуживания**
  Блок оборудован съемной моющейся панелью и долговечным воздушным фильтром (ресурс фильтра в 20 раз дольше).
- **Высокий подъем конденсата**
  Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1 м.
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Кассетные однопоточные внутренние блоки


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение теплообменника



Таймер


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт



Встроенный дренажный насос


Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи



Цифровой дисплей


Многоскоростной вентилятор

Модель			GMV-ND22TD/A-T	GMV-ND28TD/A-T	GMV-ND36TD/A-T	GMV-ND45TD/A-T	GMV-ND50TD/A-T
Холодопроизводительность		кВт	2,20	2,80	3,60	4,50	5,00
Теплопроизводительность		кВт	2,50	3,20	4,00	5,00	5,60
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	30	30	30	45	45
Расход воздуха		м³/ч	600	600	600	830	830
Уровень звукового давления		дБ(А)	28/32/36	28/32/36	28/32/36	30/35/40	30/35/40
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	1/2″	1/2″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	987×385×178	987×385×178	987×385×178	987×385×178	987×385×178
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	1 200×460×55	1 200×460×55	1 200×460×55	1 200×460×55	1 200×460×55
Вес блока нетто		кг	20	20	20	21	21
Вес панели нетто		кг	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Модель			GMV-ND56TD/A-T	GMV-ND63TD/B-T	GMV-ND71TD/B-T	GMV-ND80TD/B-T
Холодопроизводительность		кВт	5,60	6,3	7,1	8,0
Теплопроизводительность		кВт	6,30	7,1	8,0	9,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	45	57	57	57
Расход воздуха		м³/ч	890	880	1 000	1 000
Уровень звукового давления		дБ(А)	41	36/39/42	36/39/44	36/39/44
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	987×385×178	1 200×470×200	1 200×470×200	1 200×470×200
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	1 200×460×55	1 350×555×64	1 350×555×64	1 350×555×64
Вес блока нетто		кг	21	26	26	26
Вес панели нетто		кг	4,2	7,8	7,8	7,8