Колонные внутренние блоки



- **Широкие возможности применения**
  Колонные внутренние блоки идеально подойдут для кондиционирования воздуха в гостиницах, ресторанах, офисах и т. д.

- **Самоочистка**
  Чтобы предотвратить появление плесени и поддерживать воздух чистым и свежим, после отключения блока вентилятор будет вращаться с низкой скоростью, пока внутренние поверхности блока не высохнут.

Самодиагностика — контроль работы кондиционера

«Теплый» пуск

Самоочистка — осушение теплообменника

Таймер

Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок

Режим «Ночной» (sleep)

Технология автоматической идентификации блоков

Главный и вспомогательный проводной пульт

Цифровой дисплей

Многоскоростной вентилятор



Модель			GMV-ND100L/A-T	GMV-ND140L/A-T
Холодопроизводительность		кВт	10,00	14,00
Теплопроизводительность		кВт	11,00	15,00
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	200	200
Расход воздуха		м³/ч	1 850	1 850
Уровень звукового давления		дБ(А)	46/48/50	46/48/50
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø31	Ø31
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	580×400×1 870	580×400×1 870
Вес блока нетто		кг	54	57

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта