Консольные внутренние блоки



- **Многоскоростной вентилятор**
  Скорость вентилятора консольного блока может изменяться в соответствии с актуальными требованиями по расходу воздуха.
- **Удобство обслуживания**
  Блок оборудован съемной моющейся панелью и долговечным воздушным фильтром (ресурс фильтра в 20 раз дольше).
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.



В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Консольные внутренние блоки

Модель			GMV-ND22C/A-T	GMV-ND28C/A-T	GMV-ND36C/A-T
Холодопроизводительность		кВт	2,20	2,80	3,60
Теплопроизводительность		кВт	2,50	3,20	4,00
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	38	38	38
Расход воздуха		м³/ч	400	400	480
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/33/38	27/33/38	32/37/40
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø28	Ø28	Ø28
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	700×215×600	700×215×600	700×215×600
Вес блока нетто		кг	16	16	16

Модель			GMV-ND45C/A-T	GMV-ND50C/A-T
Холодопроизводительность		кВт	4,50	5,00
Теплопроизводительность		кВт	5,00	5,50
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	38	38
Расход воздуха		м³/ч	680	680
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/43/46	39/43/46
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø28	Ø28
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	700×215×600	700×215×600
Вес блока нетто		кг	16	16