
Настенные внутренние блоки




Airy Lomo B4B Cosmo

- **Комфортный и сбалансированный воздушный поток**
  В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.
- **Комфортная подача воздуха**
  Большая площадь и уникальная обтекаемая форма жалюзи позволяют создать мощный и объемный поток воздуха.
- **Предотвращение подачи холодного воздуха**
  В режиме нагрева зимой эта функция запрещает подачу воздуха в помещение, пока он не станет теплым.
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение тепло-обменника



Таймер


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт



Цифровой дисплей


Многоскоростной вентилятор


Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи

Настенные внутренние блоки с панелью Airy

Модель			GMV-ND15G/C1-T	GMV-ND18G/C1-T	GMV-ND22G/C1-T	GMV-ND28G/C1-T	GMV-ND36G/C1-T
Холодопроизводительность		кВт	1,5	1,8	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность		кВт	1,8	2,2	2,5	3,2	4,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	25	25	25	25	35
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Расход воздуха		м³/ч	450	450	450	450	630
Уровень звукового давления		дБ(А)	31/35/37	31/35/37	31/35/37	31/35/37	33/36/38
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	20	20	20	20	20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	907×200×292	907×200×292	907×200×292	907×200×292	970×257×347
Вес блока нетто		кг	10,5	10,5	10,5	10,5	14,5

Модель			GMV-ND45G/C1-T	GMV-ND50G/C1-T	GMV-ND56G/C1-T	GMV-ND63G/C1-T	GMV-ND71G/C1-T
Холодопроизводительность		кВт	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1
Теплопроизводительность		кВт	5,0	5,6	6,3	7,1	7,5
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	35	35	60	60	60
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Расход воздуха		м³/ч	650	650	900	900	900
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/39/42	35/40/43	38/42/44	38/42/44	38/42/44
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″	1/2″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	20	20	20	20	20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	970×257×347	970×257×347	1 110×257×347	1 110×257×347	1 110×257×347
Вес блока нетто		кг	14,5	15	17	17	17